

## DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. SE 403/06

1. Produktens unika identitets kod: **MasterCast® 403**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:  
Leverans av produkt är försedd med en etikett med ett unikt Batch nummer.
3. Produktens avsedda användningsområde i enlighet med den tillämpliga harmoniserade standarden:  
Produkten används till betongens färskas egenskaper för att öka betongens flytförmåga, främst för gjutning vintertid eller där kort öppethållande önskas.
4. Tillverkarens namn och adress:  
**Master Builders Solutions Sverige AB**  
Metallvägen 42, SE-195 72  
Rosersberg Sweden
5. Tillverkarens adress och representant:  
**Master Builders Solutions Sverige AB**  
Max Haxton  
Metallvägen 42, SE-195 72  
Rosersberg Sweden  
[max.haxton@masterbuilders.com](mailto:max.haxton@masterbuilders.com)
6. Systemet för fortlöpande kontroll av produktens prestanda:  
**System 2+**
7. AAA Certification AB 2296/CPR/2933 har utfört inledande besiktning och fortlöpande besiktning av tillverkningskontrollen enligt system 2+ och utfärdat intyg om överensstämmelse.
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats.  
**Ej relevant**

9. Angiven prestanda

| Egenskaper               | Prestanda   | Teknisk specifikation/krav |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Torrhalt                 | 20 + 1 %  | EN 934-2 T3.2              |
| pH-värde                 | 5,5 + 1 %   |                            |
| Densitet                 | 1,05 ± 0,02 kg/L  |                            |
| Kloridhalt               | < 0,01 %  |                            |
| Alkali                   | < 2,0 %   |                            |
| Lufthalt                 | max 2 % mer än referens**   |                            |
| Konsistens               |   |                            |
| Sättmått min 30 min 5    | Ökning av sättmått ≥ 120 mm från ursprunget (30 ± 10) mm.         |                            |
| Utbredning min 30 min 5  | Ökning av utbredningsmått ≥ 160 mm från ursprunget (350 ± 20) mm. |                            |
| Tryckhållfasthet 28 dygn | ≥ 90 % av ref-blandningen   |                            |

\*\*Här kan avsteg förekomma i "blötbetong".

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 & 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. Undertecknat för tillverkaren av:

Max Haxton Technical Manager  
 Namn/Befattning



.....  
 Signatur