

EU-Declaración de Prestaciones

Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)

MasterCoat PR 448N

Núm: 00560

1. Uso(s) previsto(s):

EN 13813:2002

Recubrimiento de sellado de poliuretano bicomponente alifático, resistente a U.V., para exteriores e interiores, de altas prestaciones mecánicas y químicas, con acabado brillo

2. Fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

3. Sistema(s) de AVCP:

EN 13813:2002

Sistema 3

4. Norma armonizada/Organismo(s) notificado(s):

Applus Laboratories (LGA) Technological Center, S.A) N° 0370

5. Prestaciones Declaradas:

Características de las prestaciones	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Clasificación de reacción al fuego EN ISO 11925-2:2020	Br-S1	EN 13813:2002
Resistencia a la adherencia, UNE EN 13892-8:2003	≥ 4,0 N/mm ²	
Resistencia al impacto, UNE EN ISO 6272-1:2012	≥ 14,7 N/mm ²	
Altura de caída a la que se observan las primeras fisuras y diámetro producido a esta altura.	A 1500 mm SIN defectos Diámetro de cráter: 7,1 mm	
Resistencia al desgaste BCA, UNE EN 13892-4:2003	40 μm	
Determinación del valor de resistencia al deslizamiento / resbalamiento de los pavimentos sin pulir (URSV). UNE ENV 12633:2003 Anexo A	48	

NPD: Prestación No Determinada

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.