

# MasterPolyheed 787

Plastifiant réducteur d'eau

## Description

Le MasterPolyheed 787 est un adjuvant liquide prêt à l'emploi issu de la dernière génération de polycarboxylate Master Builders Solutions à effets ciblés.

Le MasterPolyheed 787 a été développé pour l'industrie du béton où qualité, durabilité, performance, ouvrabilité et faible viscosité sont requises.

Le MasterPolyheed 787 est un plastifiant réducteur d'eau recommandé pour l'industrie du béton prêt à l'emploi.

## Particularité du MasterPolyheed 787

Le MasterPolyheed 787 se différencie des plastifiants de dernière génération, par la réduction de la viscosité qu'il permet et l'aspect qu'il confère aux bétons de consistances S3 et S4. Cette faible viscosité de béton alliée à un long maintien de maniabilité permet au MasterPolyheed 787 d'améliorer considérablement l'aspect du béton frais, mais également son comportement dynamique et par conséquent sa mise en œuvre.

## Domaines d'application

Le MasterPolyheed 787 est recommandé pour la fabrication des bétons courants de consistances S3 et S4 nécessitant un long maintien d'ouvrabilité. Le MasterPolyheed 787 est adapté à l'industrie du béton prêt à l'emploi ainsi qu'aux chantiers de Génie-Civil.

Le MasterPolyheed 787 peut être utilisé pour la réalisation des bétons suivants :

- Béton prêt à l'emploi selon la norme NF EN 206+A2/CN ;
- Béton pompé ;
- Béton S2 à S5 ;
- Béton architectonique.

## Propriétés

L'excellent effet de dispersion de la chimie des MasterPolyheed permet de conserver des bétons à faible rapport E/C et de

consistances S3 et S4 pendant plus de 120 minutes sans retard de prise.

Le MasterPolyheed 787 offre les avantages suivants :

- Béton de faible viscosité même à un rapport E/C très faible ;
- Long maintien d'ouvrabilité sans retard de prise ;
- Bonne réactivité avec les ciments recomposés ;
- Bonne robustesse vis-à-vis du ressuage et de la ségrégation ;
- Grandes plages de dosages possibles ;
- Bonne réactivité avec les granulats concassés notamment dans le concept MasterSuna ;
- Amélioration de la durabilité des bétons liée au faible rapport E/C ;
- Amélioration des parements.

## Mode d'emploi

Le MasterPolyheed 787 est un adjuvant pour béton qui peut être incorporé soit dans l'eau de gâchage, soit en différé, c'est-à-dire après addition de 70 % de l'eau de gâchage dans le malaxeur.

Eviter d'ajouter le MasterPolyheed 787 directement sur les granulats.

## Compatibilité

Le MasterPolyheed 787 est compatible avec la majorité des ciments.

Pour une utilisation en synergie avec un autre adjuvant de la gamme Master Builders Solutions, consultez votre Agent local Master Builders Solutions France.

## Dosage

### Plage normale d'utilisation

0,1 à 3,0 % du poids du liant (ciment + additions) soit 0,1 à 2,75 L pour 100 kg de liant.

Pour d'autres utilisations, consultez votre Agent local Master Builders Solutions France.

# MasterPolyheed 787

Plastifiant réducteur d'eau

## Conditionnement

Le MasterPolyheed 787 est conditionné en bidon de 10 L, fût de 210 L, container de 1 000 L et vrac.

## Stockage

MasterPolyheed 787 doit être stocké à une température supérieure à + 5°C.

## Durée de vie

Le MasterPolyheed 787 a une durée de vie de 12 mois à compter de sa date de fabrication.


## Précaution d'emploi

Consulter la fiche de données de sécurité.

# MasterPolyheed 787

Plastifiant réducteur d'eau

## Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Brun
Masse volumique à 20°C	1,090 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>
pH	6,4 ± 1,6
Teneur en chlore	< 0,1 %
Extrait sec	29,2 % ± 1,4 %
Na <sub>2</sub> O eq	≤ 3,0 %
Valeur GWP applicable selon les DEP EFCA ([A1] - [A3])*	0,689 kgeqCO <sub>2</sub> /kg - DEP plastifiant/superplastifiant groupe B
Transport	Non classé
Etiquetage	

\*Valeur utilisable uniquement dans les pays membres de l'EFCA (dont la France).

# MasterPolyheed 787

Plastifiant réducteur d'eau

## Informations légales

Master Builders Solutions France S.A.S. a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec nos Ingénieurs Technico-Commerciaux Master Builders Solutions France S.A.S.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez-nous pour tout besoin de FDS.

### Master Builders Solutions France S.A.S.

10 Rue des Cévennes, 91090 Lisses

Tél. : 01 69 47 50 00 - Fax : 01 60 86 06 32

<https://www.master-builders-solutions.com/>