

MasterRoc[®] RBA 238 CLN

Hochwirksames Reinigungsfett für pumpfähige Polyurethan- und Polyurea- Silikatharze

Materialbeschreibung

MasterRoc RBA 238 CLN ist ein spezielles, wasserfreies, Reinigungsfett für die Reinigung und Lagerung von Injektionsharz-Equipment. Das Fett enthält Antioxidantien, Korrosionsinhibitoren und ausgewählte Additive. Durch den speziellen Öl-Verdicker und die spezielle Grundölmischung eignet sich das Produkt für die Reinigung von Mischeinheiten von Injektionsausrüstung, die für PU- und PUS-Harze verwendet werden. Das Reinigungsfett verfügt über ein ausgezeichnetes Fließverhalten und eine hervorragende Wasserbeständigkeit.

Anwendungsgebiet

- Reinigung von Mischköpfen
- Reinigung von Kreuz- und Inline-Statkmischern
- Reinigung von Mischrohren und Schläuchen

Eigenschaften und Vorteile

- Keine chemische oder physikalische Reaktion mit PU (Polyurethan) und PUS (Polyurea-Silikat-Harzen)
- Funktioniert in einem großen Temperaturbereich von -10 °C bis +40 °C
- Reinigt und pflegt Mischeinheiten

Lieferung

- Karton mit 12 Kartuschen à 400 g
- 20 L Metalleimer (18 kg) auf Anfrage

Reinigung von Injektionsgeräten

Bei Unterbrechungen während des Injektionsvorgangs Part A durch die Düse einschließlich der Inline-Statkmischer pumpen. Nach dem Injektionsvorgang MasterRoc RBA 238 CLN durch alle Leitungen des Mischkopfes pumpen. Die Pumpe und die Schläuche mit dem Reinigungsmittel darin lagern und alle Öffnungen verschließen.

Lagerung

MasterRoc RBA 238 CLN ist bei Lagerung in ungeöffneten Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C 24 Monate haltbar.

Arbeitsschutz / Umweltverhalten

Die Verwendung von Handschuhen, Augenschutz und Sicherheitskleidung wird empfohlen. Jeder physische Kontakt (z. B. Haut oder Augen) mit dem Produkt sollte vermieden werden. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Augenkontakt gründlich mit einer mit Wasser gefüllten Augendusche ausspülen und ärztlichen Rat einholen.

Die flüssigen Einzelkomponenten dürfen nicht in das örtliche Abwassersystem gelangen. Verschüttete Flüssigkeiten müssen mit absorbierenden Materialien wie Sägemehl und/oder Sand aufgenommen und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Weitere Informationen finden Sie im Materialsicherheitsdatenblatt oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Master Builders Solutions-Vertreter.

MasterRoc[®] RBA 238 CLN

Hochwirksames Reinigungsfett für pumpfähige Polyurethan- und Polyurea- Silikatharze

Produktdaten	
Farbe und Lieferform	gelblich
Dichte ²	0,90 kg/dm ³
Basisöl Viskosität ¹	110 mm ² /s

¹Getestet bei 40 °C; ²getestet bei 20 °C

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem

speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.