

MasterFinish RL 520

Emulsja środka antyadhezyjnego na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego o doskonałych właściwościach

Sposób działania

MasterFinish RL 520 jest emulsją wodno-olejową, na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego, która po naniesieniu na szalunek tworzy skuteczną warstwę separującą o właściwościach antykorozyjnych. Specjalne dodatki zapewniają łatwe rozformowanie i umożliwiają uzyskanie czystych, pozbawionych plam i raków powierzchni betonowych. W przypadku aplikacji cienkiej warstwy przyczepność kolejnych powłok (np. tynk, farba) nie ulega pogorszeniu.

Właściwości

Korzyści wynikające z wykorzystanie MasterFinish RL 520:

- Łatwe rozformowywanie elementów,
- Zabezpieczenie przed korozją szalunków,
- Zapewnienie dobrej jakości powierzchni elementów,
- Zmniejszenie kosztów związanych z czyszczeniem form,
- Bezpieczny dla zdrowia, w odróżnieniu od środków na bazie olejów mineralnych,
- Łagodny zapach.

Sposób stosowania

MasterFinish RL 520 jest produktem gotowym do użycia (nie wymaga rozcieńczenia). Należy go nanosić cienką, równomierną warstwą na uprzednio wyczyszczony i osuszony szalunek. Aplikacja środka jest możliwa przy pomocy spryskiwacza wysokociśnieniowego lub pędzla. W zależności od rodzaju szalunku 1 litr środka wystarcza na około 65 do 100 m² powierzchni.

Zastosowanie

MasterFinish RL 520 jest uniwersalnym środkiem antyadhezyjnym nadającym się:

- Na wszystkie typy szalunków konwencjonalnych, stalowych, drewnianych oraz pokrytych żywicą,
- Dla szalunków z gumy, poliuretanu i żywicy. Przed pierwszym użyciem zaleca się jednak próbę kompatybilności.
- Do stosowania w przypadku konstrukcji wykonywanych na placach budowy,
- Do wykorzystania na zakładach prefabrykacji dla elementów pielęgnowanych w temperaturze do +60°C.

Zalecenia bezpieczeństwa

MasterFinish RL 520 nie jest materiałem niebezpiecznym zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

MasterFinish RL 520

Emulsja środka antyadhezyjnego na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego o doskonałych właściwościach

Właściwości fizyko-chemiczne	
Surowiec podstawowy	Emulsja wodna na bazie olejów mineralnych
Forma	Ciecz
Kolor	Biały
Gęstość (w 20°C)	0,97 ±0,02 kg/dm ³
pH (w 20°C):	8,5 ±0,5
Magazynowanie i Transport	
Minimalny okres przydatności	12 miesięcy
Warunki przechowywania	Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Towary niebezpieczne zgodnie z ADR/SDR	Niekategoryfikowany jako niebezpieczny
Rodzaje opakowań	Kontener – 100 l; Beczka – 210 l; Kanister – 20 l

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH
Ernst-Thalmann-Strasse 9
39443 Stassfurt
Germany

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00
fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@masterbuilders.com

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

