

# MasterFinish CLN 305

Productos de limpieza.

## Campo de aplicación

MasterFinish CLN 305 es un producto para la eliminación de manchas de naturaleza inorgánica.

Especialmente indicado en:

- Fachadas con ladrillo visto que presenten restos de mortero de rejuntado en las piezas.
- Limpieza de moldes en prefabricado (comprobar en este caso la compatibilidad del molde con el producto de limpieza).
- Eliminación de restos de mortero en piezas prefabricadas.
- Limpieza de restos en amasadoras y camiones.



## Propiedades:

- Eliminación de óxido.
- Limpieza de restos de mortero y hormigón.
- Limpieza de cubas de hormigón y hormigoneras.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

## Modo de utilización

a) Aplicación: Distribuir MasterFinish CLN 305 sobre la superficie a tratar con ayuda de un cepillo duro. Dejar actuar durante un tiempo de 15 - 30 min. Puede ayudarse el proceso de limpieza utilizando un cepillo de púas. Lavar con agua abundante.

Repetir la operación si es necesario.

b) Precauciones: La acción del agente de limpieza puede afectar también al soporte, por lo que se recomienda especial precaución durante la aplicación. Del mismo modo, es recomendable realizar pruebas previas para verificar los posibles efectos sobre el soporte.

Se recomienda emplear diluciones 1:1 o 1:2 en MasterFinish CLN 305 para empezar empleando sucesivamente soluciones más ricas.

Es muy conveniente evitar un tiempo de exposición demasiado largo.

## Dosificación

Depende en gran medida del tipo y cantidad de suciedad a eliminar. Como dato orientativo suele variar entre 200 y 500 gramos por m<sup>2</sup>.

Estos consumos son teóricos y deberán optimizarse mediante ensayos representativos.

## Limpieza de herramientas

Las herramientas y útiles impregnados con MasterFinish CLN 305 pueden limpiarse con agua abundante.

## Presentación

MasterFinish CLN 305 se presenta en contenedores de 1000 kg, y en garrafas de plástico de 25 kg.

## Condiciones de almacenamiento tiempo de conservación

Almacenar en lugar fresco y seco, con temperaturas superiores a 0° C.

En estas condiciones puede almacenarse hasta 2 años en sus envases originales cerrados.

# MasterFinish CLN 305

Productos de limpieza.

## Manipulación y transporte

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Para más información, consultar la Hoja de seguridad del producto.

## Hay que tener en cuenta

- Es imprescindible la realización de ensayos previos a la utilización del producto.
- No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta con nuestro Departamento Técnico.
- No mezclar con otros aditivos sin previa consulta.

## Propiedades

Aspecto físico:	Líquido incoloro amarillento
pH, 20° C:	≤ 1

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las «Especificaciones de Ventas» a nuestro Departamento Técnico.

## NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reintegrar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

## Contacto

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

[mbs-cc@masterbuilders.com](mailto:mbs-cc@masterbuilders.com)

[www.master-builders-solutions.com/es-es](http://www.master-builders-solutions.com/es-es)

