

## **EU- Declaração de Desempenho**

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011  
(Regulamento de Construção do Produto)*

# MasterCoat ER 378N

*Núm.: 00544*

1. Uso(s) previsto(s):

EN 1504-2:2004

Revestimento de selante epóxi de elevada resistência química para proteção de superfícies de betão e metálicas, resistente a hidrocarbonetos, águas residuais (EDAR), água do mar, e a uma ampla gama de produtos químicos

2. Fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

3. Sistema(s) de AVCP:

EN 1504-2:2004

Sistema 3

4. Norma harmonizada/Organismo(s) notificado(s):

Applus Laboratories (LGA Technological Center S.A.), N° 0370

## 5. Desempenho Declarado:

Características de Desempenho	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Determinação da aderência por tração direta, UNE-EN 1542:1999	> 3.5 MPa	EN 1504-2:2004
Determinação da velocidade de transmissão água-vapor (permeabilidade), UNE-EN ISO 7783:2012	Classe III $5 < S_d < 50$	
Determinação do índice de transmissão de água líquida (permeabilidade), UNE-EN 1062-3:2008	$W < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	

NPD: Desempenho Não Determinado

O desempenho do produto identificado no ponto 1, está conforme o desempenho declarado no ponto 5. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2.

*Assinado por e em nome do fabricante:*

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.