

# MasterFinish MPT 300

**Snadno biologicky odbouratelný separační prostředek na bázi rostlinných esterových olejů.**

## OBLAST POUŽITÍ

**MasterFinish MPT 300** je produkt s vynikající přilnavostí a dobrou ochranou proti korozi. Díky své vysoké účinnosti a hospodárnému použití je ideální jako odbedňovací prostředek pro výrobu střešních tašek. Dále se používá jako prostředek k separaci a údržbě lišt bednění a součástí karuselových systémů.

## VLASTNOSTI

**MasterFinish MPT 300** je odbedňovací a údržbový prostředek na bázi obnovitelných surovin a je tedy snadno biologicky odbouratelný.

- Dobrá smáčivost a přilnavost k povrchu
- Snadno se aplikuje postřikem, hospodárné použití
- Dobře chrání proti korozi
- Usnadňuje čištění lišt, vhodný pro všechny profily lišt
- Prodlužuje životnost lišt
- Bez nutnosti označení jako nebezpečná látka, nedráždí pokožku
- Šetrný k životnímu prostředí i uživatelům

**MasterFinish MPT 300** nebrání přilnavosti následujících vrstev (např. omítky, nátěry), pokud je aplikován v dostatečně tenké vrstvě. Nedoporučuje se používat na pěnové plasty, jako je Styropor® nebo Neopor®, kvůli možné degradaci plasty. Barvy mohou být naleptány nebo rozpuštěny a elastomery (guma, PU) mohou bobtnat a měknout

## SPOTŘEBA

1 litr vystačí až na 80 m<sup>2</sup>.

## APLIKACE

**MasterFinish MPT 300** je jednosložkový prostředek a obvykle se nanáší vysokotlakým postřikovačem, rotačním rozprašovačem nebo automatickým postřikovacím systémem. Během postřiku je důležité, aby byl tlak dostatečně vysoký (3 – 5 bar) a aby byla stříkácí pistole, zejména tryska, zcela těsná a zabránilo se tak odkapávání prostředku.

Při postřiku ruční pistolí se jako nejlepší volba osvědčila nerezová tryska s plochým kuželovitým rozstříkem s úhlem od 65° do 80°. Jako ochranu strojů lze **MasterFinish MPT 300** aplikovat v maznici lišt.

Vyhnete se nadměrnému použití odbedňovacího prostředku a přebytečné množství odstraňte. Zamezte dlouhodobému kontaktu s pozinkovanými kovovými součástmi, protože některé složky s nimi mohou reagovat. Nikdy nemíchejte **MasterFinish MPT 300** s jinými odbedňovacími prostředky, protože to může vést k nežádoucím reakcím. V případě potřeby se obraťte na naše odborně-technické zástupce.

## BALENÍ

- kanystř 20 l
- sud 200 l
- kontejner 1000 l

## SKLADOVÁNÍ

**MasterFinish MPT 300** lze skladovat nejméně 12 měsíců v neotevřených originálních obalech. Produkt by měl být chráněn před mrazem a přímým slunečním zářením.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Při správném použití nejsou známy žádné negativní účinky. Při manipulaci s produktem je nutné dodržovat obecná pravidla bezpečnosti práce a hygieny. Při práci noste vhodné ochranné oblečení a rukavice. Ihned svlékněte oděv znečištěný produktem. Kontaminované oblasti omyjte mýdlem a vodou. Pro další informace nahlédněte do aktuálního bezpečnostního listu produktu.

### MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9  
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

### Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: [prisady@masterbuilders.com](mailto:prisady@masterbuilders.com)

[www.master-builders-solutions.com/cs-cz](http://www.master-builders-solutions.com/cs-cz)

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese [www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com).  
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.

# MasterFinish MPT 300

**Snadno biologicky odbouratelný separační prostředek na bázi rostlinných esterových olejů.**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva a vzhled	nažloutlá kapalina
obj. hmotnost při +20 °C	0,88 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Teplota při aplikaci	Od -5°C, ideálně 20°C ± 5°C
Kinematická viskozita	8,0 mm <sup>2</sup> /s ± 0,5 mm <sup>2</sup> /s

## TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

---

### MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 9  
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

### Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: [prisady@masterbuilders.com](mailto:prisady@masterbuilders.com)

[www.master-builders-solutions.com/cs-cz](http://www.master-builders-solutions.com/cs-cz)

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese [www.master-builders-solutions.com](http://www.master-builders-solutions.com).  
Vydáno: červenec 2023. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.