

# Declaración de Prestaciones

Núm: 00376

MARCADO CE DE ADITIVOS PARA HORMIGÓN BAJO LA DIRECTIVA UE DE PRODUCTOS  
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

## 1: Producto (nombre y código de identificación)

# MasterPozzolith 7012

Lote: (ver el envase del producto)

## 2: Fabricante / Distribuidor

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)  
Tel. 93 619 46 00  
[mbs-cc@masterbuilders.com](mailto:mbs-cc@masterbuilders.com)  
[www.master-builders-solutions.com/es-es](http://www.master-builders-solutions.com/es-es)

## 3 – 4 – 5: Uso previsto / Evaluación / Organismo notificado

Master Builders Solutions España, S.L.U. declara que su producto mencionado, según el Anexo ZA de la norma armonizada EN 934-2:2009+A1:2012 de acuerdo con el Reglamento Europeo N° 305/2011, cumple como:

**Reductor de agua / plastificante** según EN 934-2:2009+A1:2012 (T2)

con certificado Núm. 0099/CPR/A45/0020 y 0099/CPR/A45/0049 emitidos por AENOR en base a la evaluación del Control de Producción en fábrica con sistema 2+, de fecha (ver Certificado vigente); y en su uso previsto para hormigón y dentro del límite prescrito por el fabricante para la utilización del producto en su dosificación de ensayo, aplicando las directrices para el Ensayo de Tipo Inicial descrito en la vigente normativa EN 934-2:2009+A1:2012.

*El producto declarado, agregado en las proporciones y condiciones indicadas en su ficha técnica, produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para su durabilidad ni para la corrosión de las armaduras.*

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante o importador o distribuidor indicado en el punto 2.

## 6: Prestaciones declaradas

| Características esenciales        | Prestaciones          | Especificaciones técnicas armonizadas |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| reducción de agua                 | > 5% que testigo      | EN 934-2:2009+A1:2012                 |
| resistencia a compresión (7días)  | > 110% que testigo    | EN 934-2:2009+A1:2012                 |
| resistencia a compresión (28días) | > 110% que testigo    | EN 934-2:2009+A1:2012                 |
| contenido en aire                 | < 2% que testigo      | EN 934-2:2009+A1:2012                 |
| contenido en iones cloruro        | < 0,1 %               | EN 934-2:2009+A1:2012                 |
| contenido en alcalinos            | ≤ 2,0%                | EN 934-2:2009+A1:2012                 |
| efectos sobre la corrosión        | Ver hoja de seguridad | EN 934-1:2008                         |
| sustancias peligrosas             | Ver hoja de seguridad | Reglamento nº: 1907/2006              |

*Firmado por y en nombre del fabricante:*

**Master Builders Solutions España, S.L.U.**



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.