

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. I372-CPR-3129 – 20260414

podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011
zmeneného a doplneného delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

1. Jediný identifikačný kód typu výrobku:

MasterFiber 240 SPA (polymerové vlákno triedy II)

2. Určené použitie:

na konštrukčné účely v betóne, malte alebo injektážnej zmesi

3. Výrobca:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Dr.-Albert-Frank-Str. 32,
D-83308 Trostberg, Site 2090259**

4. Systém(-y) posudzovania a overovania stálosti vlastností (AVCP):

System I

5. Harmonizovaná norma:

EN 14889-2:2006-11

6. Notifikované laboratórium(-a):

Tecno Piemonte SpA (I372)

7. Deklarovaný(é) výkon(y):

Základné vlastnosti	Výkonnosť	Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností	Harmonizovaná technická špecifikácia
Typ polyméru	polyolefín	Systém I	EN 14889-2:2006-11
Hustota [kg/m ³]	910		
Zviazanie	Obal z PVA fólie		
Tvar (podĺžny)	Vnenie		
Tvar (priechy rez)	Eliptický		
Ekvivalentný priemer [mm]	0.77		
Dĺžka vlákna [mm]	40		
Pomer strán	52		
Pevnosť v ťahu [MPa]	400		
Modul pružnosti (sekantový) [MPa]	5000		
Vplyv na konzistenciu betónu dávkovanie vlákien v kg/m ³ , Vebe čas v s s vláknami Vebe čas v bez vlákien	4.0 8.0 6.0		
Vplyv na pevnosť betónu [Dávka vlákien v kg/m ³ splňuje požiadavky]	4.0		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		

NPD: Žiadny výkon nie je určený

Vyššie uvedené vlastnosti výrobku sú v súlade so súborom deklarovných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Za výrobcu a v jeho mene podpisuje:

Mannheim, 14.04.2026
Master Builders Solutions Deutschland GmbH

i.V. 

Dr. Jürgen Bokern
Global Head of Concrete Solutions

i.V.

Dr. Klaus Lorenz
Head of Global Development

