

MasterFinish RL 303

Spezial - Trennmittel für die Sofortentschalung

Anwendungsgebiet

MasterFinish RL 303 ist ein Trennmittel zur Fertigung von Betonwaren im Sofortentschalungsverfahren. Es kann eingesetzt werden zur Fertigung von Bahnschwellen, Betonrohren und Spaltböden und anderen Bauteilen aus erdfeuchten Beton. Auch bei Spätentschalung und als Mischer- und Maschinenpflege geeignet.

Wirkung

MasterFinish RL 303 ist ein chemisch – physikalisch wirksames Produkt. Die niedrige Viskosität gewährleistet eine leichte und sparsame Verarbeitung. Bei sachgemäßem dünnem Auftrag ist die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (Putze, Anstriche) nicht beeinträchtigt. Schaumstoffe wie Styropor und dgl. werden nicht angegriffen.

Dosierung

Je nach Anwendung und Schalungsart reicht 1 Liter für ca. 60 — 80 m² je nach Schalungsart.

Verarbeitung

MasterFinish RL 303 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mittels Hochdrucksprühgerät oder geeigneter Applikationsmethode auf die gereinigte, trockene Schalung gleichmäßig und sparsam aufgetragen.

Lagerbedingungen

MasterFinish RL 303 ist in geschlossenen Originalgebinden mindestens 18 Monate lagerfähig und sollte vor Frost geschützt gelagert werden. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Lieferung

Lieferbar im 1.000 L Container, 200 L Fass oder 20 L Kanister.

MasterFinish RL 303

Spezial - Trennmittel für die Sofortentschalung

Produktdaten	
Rohstoffbasis	Prozessöl mit speziellen Additiven
Aussehen und Farbe	klare, gelbliche Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,81 ± 0,02 g/cm ³

Ausgabe 3 vom 16. Juli. 2024, CB

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.