

EU- Declaração de Desempenho

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º 305/2011
(Regulamento de Construção do Produto)*

MasterCoat PR 375N

Núm.: 00539

1. Uso(s) previsto(s):

EN 13813:2002 - CT-C40-F7

Revestimento de poliuretano bicomponente, 100% sólidos, sem solventes, autonivelante, elástico, pigmentado, de baixas emissões, elevada resistência mecânica e boa resistência química

2. Fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena Ia Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

3. Sistema(s) de AVCP:

**EN 13813:2002
Sistema 3**

4. Norma harmonizada/Organismo(s) notificado(s):

Applus Laboratories (LGAI Technological Center, S.A) Nº 0370

5. Desempenho Declarado:

Características de Desempenho	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Resistência à aderência, UNE-EN 13892-8:2003	> 4,0 N/mm ²	EN 13813:2002
Resistência ao impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2012	24,7 N/mm ²	
Altura da queda em que se observam as primeiras fissuras e diâmetro produzido a essa altura.	A 1500 mm SEM defeitos Diâmetro do piso: 8,8 mm	
Resistência ao desgaste BCA, UNE-EN 13892-4:2003	50 µm	

NPD: Desempenho Não Determinado

O desempenho do produto identificado no ponto 1, está conforme o desempenho declarado no ponto 5. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante:
Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.