

MasterFinish MPT 299

Agent pentru intretinere si protectie a utilajelor si echipamentelor, fara solvent

Descriere material

MasterFinish MPT 299 este o substanta fara solventi pe baza de ulei alb netoxic atat pentru piele cat si pentru mediu.

MasterFinish MPT 299 este special creat pentru a reduce aderența reziduurilor de mortar/beton pe suprafetele metalice ale echipamentelor si utilajelor.

Domenii de utilizare

MasterFinish MPT 299 poate fi aplicat pe orice tip de malaxor, echipament sau utilaj de transport care este in contact cu betonul/mortarul proaspat. Poate fi aplicat pe suport umed sau uscat.

Caracteristici si Beneficii

MasterFinish MPT 299 adera pe suprafetele metalice chiar acoperite de o pelicula de apa avand si efecte anticorozive.

Poate fi aplicat imediat dupa curatarea cu jet de apa. Se imprastie pe dedesubtul peliculei de apa formand un strat protectiv foarte aderent.

Acest strat face ca aderența mortarului sau betonului pe suprafata metalica sa fie mult mai dificil de realizat, si ca o consecinta, curatarea acestor suprafete va fi mult mai usoara.

Are efect imediat dupa aplicare, efectele mentinandu-se pana la spalarea ulterioara cu apa.

Orice depunere existenta este treptat exfoliata.

MasterFinish MPT 299, datorita substantelor componente - ulei alb si aditivi - este un produs SIGUR, ce elimina multe din riscurile de sanatate si de mediu comparativ cu agentii traditionali pe baza de uleiuri minerale.

Astfel poate fi utilizat in deplina siguranta de orice aplicator in orice mediu.

- Asigura o curatare facila
- Poate fi aplicat pe suprafete umede - nu necesita uscarea suprafetei dupa spalare
- Poate fi folosit pentru toate tipurile de beton
- Reduce riscul aparitiei de depuneri, cruste
- Protejeaza echipamentele impotriva ruginii
- Fara solvent, gata de utilizare

Procedura de utilizare

(A) Consum Recomandat

Randamentul depinde numai de metoda de aplicare. Pentru o aplicare uniforma prin pulverizare la o presiune constanta de 5 bari, acoperirea este de 40 mp/lt.

(B) Aplicare

MasterFinish MPT 299 este un produs gata de utilizare indicat a fi aplicat cu un pulverizator. Aplicarea cu pensula sau rola este deasemenea posibila dar nu este recomandata. Aplicarea prin pulverizare ar trebui sa fie efectuata cu atentie pentru a obtine o acoperire corespunzatoare si astfel un rezultat final bun.

MasterFinish MPT 299 poate fi aplicat pe suprafata metalica a malaxoarelor, ciferelor, utilajelor sau echipamentelor imediat dupa curatarea acestora cu apa. Uscarea suprafetelor nu este necesara. Poate fi aplicat pe orice tip de suprafata, exceptie facand suprafetele din cauciuc sau polimeri nerezistente la uleiuri.

MasterFinish MPT 299 nu se amesteca cu alte produse sau cu apa !

Manipulare

Evitati contactul cu pielea si ochii. Se vor avea in vedere si se vor respecta masurile de protectie a muncii prevazute in cazul manipularii produselor chimice. Nu mâncati, beti sau fumati in timpul aplicarii.



MasterFinish MPT 299

Agent pentru intretinere si protectie a utilajelor si echipamentelor, fara solvent

Masuri de prim ajutor

Dupa contactul cu pielea: spalati imediat cu apa si sapun si clatiti intens. Dupa contactul cu ochii: spalati temeinic timp de cateva minute ochii sub jet de apa, tinand pleoapele deschise si consultati un oftamolog.

Masuri de protectie a mediului

Nu deversati produsul pe sol, in apele freactice, in ape curgatoare sau in sistemul de canalizare, nici macar in cantitati mici. Conformati-va reglementarilor nationale privitoare la protectia mediului.

Instructiuni de securitate

Pentru detalii va rugam sa solicitati fisa cu date de securitate actualizata la tel.: 0344 520 100 sau la adresa e-mail: marketing.mbs-romania@masterbuilders.com

Consultanta

Pentru recomandari specifice sau consultanta, va rugam sa contactati Reprezentantul Tehnic din zona Dvs., sau contactati-ne direct la tel.: 0344 520 100

Parametrii produs: MasterFinish MPT 299

| | |
|-------------------------------------|--|
| Compozitie chimica | Oleiuri rafinate si aditivi speciali anti-coroziune |
| Forma / Culoare | Lichid galbui deschis, transparent |
| Densitate relativa la 20°C | 0,83 ± 0,02 g/cm ³ |
| Logistica | |
| Valabilitate | 9 luni in ambalaje originale sigilate (preferabil 20 °C ± 5 °C) |
| Conditii de depozitare | Containere originale, nedesfacute, de la + 5°C la + 30°C. Protejat de expunere solara directa, inghet, contaminari. In cazul depozitarii o durata mare, produsul se va omogeniza inainte de utilizare. Pentru prevenirea contaminarii cu praf sau alte substante, se vor mentine recipientele inchise. |
| Marfuri periculoase conform ADR/SDR | Marfa nu este periculoasa conform regulilor de transport |

Aviz Legal

Toate informatiile si recomandarile tehnice din acest document sunt bazate pe cunoastintele si experienta noastra actuala. Acest document serveste la descrierea compozitiei acestui produs, a caracteristicilor si a capacitatii sale de prelucrare si punere in opera, in conditiile respectarii instructiunilor de transport, depozitare si prelucrare. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate daca aceste conditii nu sunt respectate. Datorita numerosilor factori care pot afecta rezultate finale, nu se pot garanta anumite proprietati ale produsului pus in opera sau adecvabilitatea acestuia pentru o utilizare specifica. Cumparatorul are obligatia de a testa adecvabilitatea produsului inainte de a proceda la aplicarea completa a acestuia. Performantele produsului trebuie verificate prin teste efectuate de experti calificati si adaptate scopului, conditiilor locale, influentelor externe, etc. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc. mentionate in acest document pot fi modificate fara vreo informare prealabila. Este responsabilitatea beneficiarului produsului sa se asigure ca sunt respectate toate drepturile de proprietate, legile si reglementarile existente. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului, a carei copie se livreaza la cerere.

Detalii de contact

Master Builders Solutions Romania SRL
Calea Ploiesti nr. 41, RO-107025 Aricestii Rahtivani
Tel: 0344 520 100 Fax: 0344 520 101
office.romania@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/ro-ro

