

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 1301-CPR-2460-482 – 20250603

podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011
zmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 574/2014

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

MasterFiber 482 (skupina oceľových vlákien I)

2. Zamýšľané použitie:

na štrukturálne použitie do betónu, malty alebo omietky

3. Výrobca:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH, Dr.-Albert-Frank-Str. 32,
D-83308 Trostberg, Site 400000585-1**

4. Systém/y hodnotenia a overovania nemennosti výkonu (AVCP):

Systém I

5. Harmonizovaná norma:

EN 14889-1:2006-11

6. Oznámený orgán/oznámené orgány:

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. (1301)

7. Deklarovaný(é) výkon(y):

Základné charakteristiky	Výkonnosť	Systém hodnotenia a overovania stálosti výkonu	Harmonizovaná technická špecifikácia
Materiál	oceľ, mosadzný povlak	Systém I	EN 14889- I:2006-11
Hustota [kg/m ³]	7810		
Tvar (pozdĺžny)	rovno		
Tvar (pričný rez)	okrúhlý		
Ekvivalentný priemer [mm]	0.20		
Dĺžka vlákna [mm]	13		
Štíhlostný pomer	65		
Pevnosť v tahu [Mpa]	3050		
Vplyv na konzistenciu betónu [dávkovanie vlákien v kg/m ³ , Čas Vebe v s s vláknami] Vebe čas v s bez vlákien	156.0 10.0 7.0		
Vplyv na pevnosť betónu [Dávka vlákien v kg/m ³ spĺňajúca požiadavky]	156.0		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD		

NPD: Žiadny výkon nie je určený

Vyššie uvedené vlastnosti výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Za výrobcu a v jeho mene podpisuje:

Mannheim, 03.06.2025
Master Builders Solutions Deutschland GmbH

i.V.



Dr. Jürgen Bokern
Global Fiber & Sustainable Concrete
Manager

i.V.



Dr. Klaus Lorenz
Head of Global Development