

Mastercast[®] 202

Minskar lufthalten i bruk och betong

BESKRIVNING

MasterCast 202 är en skumdämpare, som används för att minska luftinnehållet i bruk och betong.

MasterCast 202 används särskilt inom jordfuktig betong för att minska luftinnehållet och förbättra ytans utseende.

FÖRDELAR

Förbättrad ytfinish med färre defekter och färre luftporer

FÖRVARING

Förvaras i förseglade originalbehållare vid temperaturer mellan 5 och 25 °C. Förvaras täckt, skyddat från direkt solljus och extrema temperaturer.

Hållbarhet för förvaring er 12 månader.

Lagring som inte överensstämmer med rekommenderade lagringsförhållanden kan leda till att produkten eller förpackningen försämras.

Rör om i produkten före och under användning för att säkerställa att materialet förblir homogent.

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING

Dosering: Den normala doseringen MasterCast 202 är 200-1000 gr/m³. För att säkerställa optimal dosering och effekt bör provblandningar med MasterCast 202 utföras.

Master Builders Solutions Sverige AB

Metallvägen 42,
195 72 Rosersberg, Sweden
Tel: +46 (0)8 732 29 37

www.master-builders-solutions.se

Blandning: MasterCast 202 bör inte tillsättas i torr ballast och cement.

EMBALLAGE

MasterCast 202 finns i:
25 L kannor.

HANTERING OCH TRANSPORT

MasterCast 202 är inte klassificerad som farligt gods. För information om korrekt och säker användning, transport, förvaring och bortskaffande av produkten, se det senaste säkerhetsdatabladet.

YTTERLIGARE

För mer information om MasterCast 202, vänligen kontakta din lokala säljrepresentant.

Tekniska data

Utseende	Vit.
Specifik vikt vid 20 °C	1,02 ± 0,02 kg/liter
Alkalihalt (Na ₂ O-ekvivalent)	< 1,0 %
Kloridhalt	< 0,01 %
Torrhalt	8,3 % ± 1,0 %
pH-värde:	6,5 + 1,5
Frys punkt	0 °C

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions Sverige AB direkt. Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.

