

## **EU- Declaração de Desempenho**

*De acordo com o Anexo III do Regulamento (EU) N.º. 305/2011 /  
(Regulamento de Construção do Produto)*

# MasterCoat PR 448N

*Núm.: 00560*

1. Uso(s) previsto(s):

EN 13813:2002

Revestimento de selagem de poliuretano bicomponente alifático, resistente aos UV, para exteriores e interiores, de elevado desempenho mecânico e químico, com acabamento brilhante

2. Fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

3. Sistema(s) de AVCP:

EN 13813:2002

Sistema 3

4. Norma harmonizada/Organismo(s) notificado(s):

Applus Laboratories (LGA Technological Center, S.A) Nº 0370

5. Desempenho Declarado:

| Características de Desempenho                                                                                                        | Desempenho                                            | Especificação técnica harmonizada |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Resistência à aderência, UNE-EN 13892-8:2003                                                                                         | $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$                             | EN 13813:2002                     |
| Resistência ao impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2012                                                                                       | $\geq 14,7 \text{ N/mm}^2$                            |                                   |
| Altura da queda em que se observam as primeiras fissuras e diâmetro produzido a essa altura.                                         | A 1500 mm SEM defeitos<br>Diâmetro da cratera: 7,1 mm |                                   |
| Resistência ao desgaste BCA, UNE-EN 13892-4:2003                                                                                     | $40 \mu\text{m}$                                      |                                   |
| Determinação do valor de resistência ao deslizamento/escorregamento dos pavimentos não polidos (URSV).<br>UNE-ENV 12633:2003 Anexo A | 48                                                    |                                   |

NPD: Desempenho Não Determinado

O desempenho do produto identificado no ponto 1, está conforme o desempenho declarado no ponto 5. A presente declaração é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2.

*Assinado por e em nome do fabricante:*

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.