

Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri **Yönetmeliği**
EU 305/2011, Ek 5'e göre
In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

No: 2108001

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	MasterCrete® A 235
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Kireç esaslı, çimento içermeyen, kagır harcı. G:Genel amaçlı kagır harcı <i>Lime based, cement-free, masonry mortar. G:General purposed mortar</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 2 + , Sistem 4 Yangına tepki <i>System 2 + , System 4 Reaction to fire</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş <i>Harmonised Standard, Notified Body</i>	TS EN 998-2 Efectis Era Avrasya - NB 2184 Sistem 2 + , Sistem 4 <i>Efectis Era Avrasya- NB 2184</i> <i>System 2 + ,System 4</i>

Part of

MASTER®
>>BUILDERS
SOLUTIONS

Group

MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A

No:26/8 Sancaktepe, 34885 İstanbul, Türkiye

Tel: 0216 561 35 45 info@mbt-tech.tr www.mbt-tech.tr/tr



6. Performans Beyanı

Declared Performance

Temel Karakteristikler <i>Essential Characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname <i>Harmonised Technical Specification</i>
Basınç Dayanımı <i>Compressive Strength</i>	M2.5 Sınıf / Class	TS EN 1015-11
Kuru Yığın Yoğunluğu <i>Dry Bulk Density</i>	2000 kg/m ³	TS EN 1015-10
Bağ Dayanımı <i>Bond Strength</i>	> 0,15 N/mm ²	TS EN 1052-3
Klorür İçeriği <i>Chloride ion Content</i>	≤ 0,1%	TS EN 1015-17
Su absorpsiyonu <i>Water Absorption</i>	≤ % 2,0 kg/(m ² .min0,5)	TS EN 1015-18
Su buharı geçirgenliği <i>Water Vapour Permeability</i>	15/35 μ	TS EN 1745
Isıl iletkenlik <i>Thermal Conductivity</i>	λ _{10,dry} : 1,17 W/(m.K)	TS EN 1745
Yangına karşı tepki <i>Reaction to Fire</i>	A1	TS EN 13501-1
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu <i>Safety data sheet</i>	

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



09.01.2026 İSTANBUL