

EU-Declaración de Prestaciones

Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011
(Construction Product Regulation)

MasterCrete TIL 428N FLEX Grey

Núm: 00570

1. Identificación única del producto tipo:

EN 12004:2007+A1:2012 - C2TE-S1

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

Número de Lote: Ver etiqueta del producto "Lote"

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

EN 12004:2007+A1:2012
Adhesivos para baldosas / Cerámica: Cementosos (C)

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

Master Builders Solutions España, S.L.U.
Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona (Spain)

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acorde con Artículo 12(2):

No aplica

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

EN 12004:2007+A1:2012
Sistema 3

7. Para los productos conformes con una norma armonizada: Nombre y número del Organismo Notificado:

0370 - APPLUS

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

No aplica

9. Prestaciones Declaradas:

EN 12004:2007+A1:2012

Cumple como: C2TE

Características de las prestaciones	Especificación técnica armonizada	Prestaciones
Adherencia inicial:	EN 12004:2007+A1:2012	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adherencia después de inmersión en agua:	EN 12004:2007+A1:2012	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adherencia después de envejecimiento con calor:	EN 12004:2007+A1:2012	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo.	EN 12004:2007+A1:2012	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Deslizamiento:	EN 12004:2007+A1:2012	$< 0,5 \text{ mm}$
Tiempo abierto en 30 min:	EN 12004:2007+A1:2012	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Reacción al fuego:	EN 12004:2007+A1:2012	Clase E
Emisión de sustancias peligrosas:	EN 12004:2007+A1:2012	Ver Hoja Seguridad

NPD: Prestación No Determinada

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

Master Builders Solutions España, S.L.U.



Ferran Casaus

Managing Director Iberia Master Builders Solutions España, S.L.U.