

Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
EU 305/2011, Ek 5'e göre
*In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)*

No: 2402001

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	MasterJoint™ WP 306 (Yapfleks® 306)
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or u</i>	Yapıştırıcılarla tutturulmuş seramik karoların altında kullanım için sıvı halde uygulanan su geçirmez ürünler CM O2P:Sıvı uygulanan polimer modifiyeli çimento esaslı su geçirmez ürün , düşük sıcaklıklarda(-20 °C) çatlak köprüleme özelliği artırılmış, klorlu sulara dayanımı artırılmış <i>Liquid-applied water impermeable products for use beneath ceramic tiling bonded with adhesivesCM O2P:Polymer modified cementitious liquid-applied water impermeable product with improved crack bridging ability at low temperature(-20°C) and resistant to contact with chlorinated water</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 3 <i>System 3</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş <i>Harmonised Standard, Notified Body</i>	TS EN 14891 TSE - NB 1783 Sistem 3 TSE- NB 1783 System 3

6. Performans Beyanı
Declared Performance

Temel Karakteristikler <i>Essential Characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname <i>Harmonised Technical Specification</i>
Başlangıç bağ dayanımı <i>Initial tensile adhesion strength</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	TS EN 14891-A.6.2
Su temasından sonra bağ dayanımı <i>Tensile adhesion strength after water contact</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	TS EN 14891-A.6.3/A.6.4
Isıyla yaşlandırmadan sonra bağ dayanımı <i>Tensile adhesion strength after heat ageing</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	TS EN 14891-A.6.5
Donma-Çözünme çevrimi sonrası bağ dayanımı <i>Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	TS EN 14891-A.6.6
Kireçli su teması sonrası bağ dayanımı <i>Tensile adhesion strength after contact with lime water</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	TS EN 14891-A.6.9
Su geçirimsizlik <i>Waterproofing</i>	$\leq 20 \text{ g}$ Penetrasyon Yok $\leq 20 \text{ g}$ No penetration	TS EN 14891-A.7
Çatlak köprüleme yeteneği normal şartlarda <i>Crack bridging ability under standard conditions</i>	$\geq 0,75 \text{ mm}$	TS EN 14891-A.8.2
Klorlu su teması sonrası bağ dayanımı <i>Tensile adhesion strength after contact with chlorinated water</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	TS EN 14891-A.6.7 or 6.8
Çatlak Köprüleme (Düşük Sıcaklıkta -5°C) (Crack bridging ability at low temperature(-5°C))	$\geq 0,75 \text{ mm}$	TS EN 14891-A.8.3
Çatlak Köprüleme (Düşük Sıcaklıkta -20°C) (Crack bridging ability at low temperature(-20°C))	$\geq 0,75 \text{ mm}$	TS EN 14891-A.8.3
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu <i>Safety data sheet</i>	

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



30.04.2025 İSTANBUL