

MasterFinish RL 356

Geruchsmildes Styroportrennmittel

Anwendungsgebiet

MasterFinish RL 356 ist speziell formuliert zur erkennbaren Applikation auf Styroporschalungen und Styroporplatzhaltern im Betonbau. MasterFinish RL 356 schützt Styropor und bewirkt eine sehr gute Trennung. Durch den gelben Farbton wird eine gleichmäßige Besprühung der Styroporteile ermöglicht.

Wirkung

MasterFinish RL 356 ist ein physikalisch-chemisch wirkendes Trennmittel auf Basis eines selektierten paraffinischen Basissöls. Ein spezieller Additivcocktail gewährleistet guten Schutz von Styropor und ermöglicht eine leichte Trennung. Durch die gelbe Anfärbung ist die Menge und der applizierte Untergrund sehr gut sichtbar und hilft bei der gleichmäßigen Applikation. Bei sachgemäßem dünnem Auftrag wird die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (z.B. Putzen, Anstrichen) nicht beeinträchtigt.

Dosierung

Je nach Anwendung und Schalungsart reicht 1 Liter für ca. 65 — 100 m² je nach Schalungsart.

Verarbeitung

MasterFinish RL 356 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mittels Hochdrucksprüngerät, Bürste, Schwamm oder Rolle gleichmäßig dünn auf die gebrauchsfertige, trockene Schalung

aufgetragen. Ein Überschuss an Trennmittel sollte vermieden bzw. beseitigt werden.

Lagerbedingungen

MasterFinish RL 356 ist in geschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig und muss vor Frost geschützt gelagert werden. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Lieferung

Lieferbar im 1.000 L Container, 200 L Fass oder 20 L Kanister.

MasterFinish RL 356

Geruchsmildes Styroportrennmittel

Produktdaten	
Rohstoffbasis	Farbiges und additiviertes kennzeichnungsfreies Basisöl
Aussehen und Farbe	gelbe, geruchsmilde Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,85 ± 0,02 g/cm ³

Ausgabe 3 vom 16. Juli. 2024, CB

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.