

MasterCoat FI3 VI00

Microesferas de vidro para a elaboração de acabamentos antiderrapantes sobre pavimentos industriais e decorativos.



Campo de aplicação

MasterCoat FI3 VI00 utiliza-se em combinação com resinas epóxi ou poliuretano para obter acabamentos com textura antiderrapante em pavimentos de resina industriais e decorativos.

Permite realizar acabamentos transparentes ou coloridos de textura antiderrapante sobre pavimentos de resina autonivelantes.

Consulte o Departamento Técnico acerca de qualquer aplicação não prevista nesta relação.

Propriedades

Aumenta a resistência aos riscos e ao deslizamento do pavimento.

Granulometria

MasterCoat FI3 VI00: 90 % entre 75 e 150 micrones.

Base do material

MasterCoat FI3 VI00 é um material constituído por microesferas de vidro incolor.

Modo de utilização

As microesferas MasterCoat FI3 VI00 devem ser incorporadas nas camadas de acabamento/selagem MasterCoat.

A incorporação das microesferas realiza-se quando se misturam os 2 componentes (resina/endurecedor).

Durante a aplicação da resina de acabamento antiderrapante, é necessário agitar a resina antes de cada aplicação, para evitar que as microesferas se depositem no fundo e obter, assim, uma superfície antiderrapante homogênea.

Consumo

A dosagem habitual é de 5 a 10 % do peso da resina da camada de acabamento/selagem MasterCoat.

Apresentação

Sacos de 25 kg.

Armazenamento

Pode armazenar-se durante 24 meses em local fresco e seco nos sacos originais fechados.

Manuseamento e transporte

Para o manuseamento deste produto devem observar-se as medidas preventivas habituais no manuseamento de produtos químicos, por exemplo, não comer, fumar nem beber durante o trabalho e lavar as mãos antes de uma pausa e no fim do trabalho. Pode consultar-se a informação específica de segurança no manuseamento e transporte deste produto na Ficha de Dados de Segurança do mesmo.

A eliminação do produto e da respetiva embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do detentor final do produto.

MasterCoat FI 3 VI 00

Microesferas de vidro para a elaboração de acabamentos antiderrapantes sobre pavimentos industriais e decorativos.

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova.

Contacto

Master Builders Solutions España, S.L. - Sucursal em Portugal
Avenida Tomás Ribeiro, nº 43, Bloco 2A, 3º G, 2790-221 Carnaxide, Portugal
encomendas-ebeportugal@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/pt-pt

