

MasterFinish[®] CLN 689

Miljøvenligt rensmiddel til alle typer betonforme

PRODUKTBEKRIVELSE

MasterFinish CLN 689 har en kraftigt rensende effekt og fjerner cementstøv, rester af fedt, olie og andre forureninger som lim og styropor. Det efterladte mikrolag forstærker den efterfølgende formolies slipvirkning og virker rustbeskyttende.

ANVENDELSESOMRÅDER

Anvendes til rengøring af alle typer forme som forberedelse til påføring af slipmiddel med henblik på at opnå pletfri betonoverflader.

Den stærkt rensende effekt kan bevirke, at lak og andre belægninger løsner sig. Derfor er det nødvendigt at udføre et forudgående forsøg ved ukendte typer af formbelægning.

FORDELE

- Ikke mærkningspligtig (ikke sundhedsskadelig)
- Sparer mekanisk afrensning af formene
- Fjerner rust, cementrester, fedt, styropor og andre forureninger
- Plejer og forlænger formenes levetid
- Understøtter formoliens funktion
- Nem håndtering og tidsbesparelse
- Kraftig rensvirkning
- Virker rustbeskyttende

FORARBEJDNING

MasterFinish CLN 689 påføres formen med højtrykssprøjte, pensel eller børste.

Ved manuel rengøring skal rensmidlet fjernes med en gumiskraber eller en ren moppe, inden formolien appliceres. Resterende overskydende middel kan forårsage fejl i overfladen.

Forarbejdningstemperatur: Fra -5 °C til +25 °C.

DOSERING

Afhængigt af tilsmudsning 35-65 ml/m².

SIKKERHEDSANVISNINGER

Vedrørende fare-, sikkerheds- og bortskaffelses-henvisninger henvises til sikkerhedsdatabladet og etiketten på emballagen.

OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares ved +5 °C til +30 °C.

Lagerholdbarhed 18 måneder.

Mindste holdbarhed ved uåbnet, tæt lukket, original emballage.

BÆREDYGTIGHED

MasterFinish CLN 689 er i.h.t. Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) klassificeret som GISCODE: BTM 10.

Produktdata	
Råstofbasis	Syntetisk ester på planteoliebasis
Farve og leveringsform	Lysegul, klar væske
Densitet (ved +20 °C)	0,89 +/- 0,02 g/cm ³

MAL-kode

MAL-kode (1993): 00-4

YDERLIGERE INFORMATIONER

Master Builders Solutions har en landsdækkende konsulent-service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål og konkret vejledning til vores produkter og løsninger. For yderligere information kontakt vores hovedkontor på tlf.: 74 66 1511.

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.