

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. I0090

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MasterRoc SA I93

2. Verwendungszweck:

Nicht alkalihaltiger Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton – ÖNORM EN 934-5:T2

3. Hersteller:

Master Builders Solutions GmbH
Roseggerstraße 101
A-8670 Krieglach

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm:

ÖNORM EN 934-5:2007

6. Notifizierte Stelle:

AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rinnböckstraße 15
A-1110 Wien
Kennnummer I139

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
I139-CPR-0028/03

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Chloridgehalt	max. 0,10 M.-%	System 2 +	ÖNORM EN 934-5:2007
Alkaligehalt	max. 1,0 M.-%		
Korrosionsverhalten	Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A.1		
Erstarrungszeit	Erstarrungsbeginn: ≤ 10 min Erstarrungsende: ≤ 60 min		
Druckfestigkeit	Nach 28 Tagen: Druckfestigkeit der Prüfmischung ≥ 75 % der Kontrollmischung oder ≥ 90 % für nicht alkalihaltige Erstarrungsbeschleuniger Nach 90 Tagen: Druckfestigkeit der Prüfmischung ≥ der Druckfestigkeit der Prüfmischung nach 28 Tagen		
Gefährliche Substanzen	NPD (keine Leistung festgelegt)		

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Nadlischek, Leiter Chemielabor
(Name und Funktion)

Krieglach, 01.08.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 305/2011
zmeneného delegovaným nariadením (EÚ) č. 574/2014

Č. 10090

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu:

MasterRoc SA 193

2. Zamýšľané použitie:

Bezalkalický urýchľovač tuhnutia pre striekaný betón – ÖNORM EN 934-5:T2

3. Výrobca:

Master Builders Solutions GmbH
Roseggerstraße 101
A-8670 Krieglach

4. Systém pre posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov:

System 2+

5. Harmonizovaná norma:

ÖNORM EN 934-5:2007

6. Notifikovaná osoba:

AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rinnböckstraße 15
A-1110 Wien
Kennnummer 1139

Osvedčenie o zhode systému riadenia výroby

1139-CPR-0028/03

7. Deklarované parametre

Základné charakteristiky	Vlastnosti	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizovaná technická špecifikácia
Obsah chloridov	max. 0,10 % hm	Systém 2 +	ÖNORM EN 934-5:2007
Obsah alkálií	max. 1,0 % hm		
Korozívne vlastnosti	Obsahuje iba zložky uvedené v EN 934-1:2008, príloha A.1		
Doba tuhnutia	Počiatkové tuhnutie: ≤ 10 min Koniec tuhnutia: ≤ 60 min		
Pevnosť v tlaku	Po 28 dňoch: Pevnosť v tlaku skúšobnej zmesi ≥ 75 % kontrolnej zmesi alebo ≥ 90 % pre bezalkalické urýchľovače tuhnutia Po 90 dňoch: Pevnosť v tlaku skúšobnej zmesi ≥ pevnosti v tlaku skúšobnej zmesi po 28 dňoch		
Nebezpečné látky	NPD (žiadny parameter neurčený)		

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Andreas Nadlischek, Vedoucí chemické laboratoře
(meno a funkcia)

Krieglach, 01.08.2023
(miesto a dátum vydania)


(Unterschrift)