

MasterFinish CLN 689

Limpiador ecológico y de alta eficacia para moldes y encofrados para hormigón a base de materias primas renovables.

Descripción del material

MasterFinish CLN 689 es un limpiador ecológico y de alta eficiencia para encofrados de hormigón elaborado a partir de materias primas renovables y tensioactivos.

MasterFinish CLN 689 tiene un efecto limpiador en profundidad. Permite una limpieza de los residuos de los encofrados para preparar la aplicación del agente desmoldante y obtener excelentes acabados de hormigón. Debido a su alto poder limpiador, es obligatorio realizar una prueba de compatibilidad para los encofrados flexibles a base de caucho o poliuretano.

Propiedades

MasterFinish CLN 689 tiene un potente efecto limpiador y elimina polvo de cemento, grasas, aceites y otras impurezas como residuos de adhesivos termofusibles y de poliestireno expandido.

La microcapa restante mejora el rendimiento del agente desmoldante aplicado posteriormente y mejora la protección contra la oxidación de los moldes.

Dosificación / rendimiento

La dosificación habitual será de 15 a 30 ml/m² según el grado de suciedad.

Modo de utilización

MasterFinish CLN 689 se aplica al encofrado con un pulverizador de alta presión o un cepillo. En los sistemas de carrusel automáticos para placa alveolar y paneles de hormigón, se consiguen resultados óptimos con una barra pulverizadora instalada directamente delante del cepillo de limpieza giratorio.

Presentación

MasterFinish CLN 689 se suministra en contenedores de 1000 litros o garrafas de 20 litros.

Condiciones de almacenamiento tiempo de conservación

MasterFinish CLN 689 debe mantenerse alejado de las heladas y de la luz solar directa y puede almacenarse en su envase original sin abrir durante un mínimo de 12 meses.

Seguridad

No se conocen efectos perjudiciales si se utiliza de forma adecuada. Utilice ropa de protección adecuada y guantes de protección al manipular el producto. Quítese inmediatamente la ropa que se haya manchado con el producto. Si el producto entra en contacto con la piel, lávese con agua y jabón. Para obtener más información, consulte la edición vigente de la hoja de datos de seguridad.

Para obtener información sobre el uso, transporte, almacenamiento y eliminación correctos y seguros del producto, consulte la Hoja de datos de seguridad más reciente.

Hay que tener en cuenta

- No emplear dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta a nuestro Departamento Técnico.
- No diluir el contenido en agua ni ningún disolvente.

MasterFinish CLN 689

Limpiador ecológico y de alta eficacia para moldes y encofrados para hormigón a base de materias primas renovables.

| Propiedades | |
|---|------------------------------|
| Aspecto físico: | Líquido amarillento claro. |
| Densidad, 20° C: | 0,87- 0,91 g/cm ³ |
| Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las "Especificaciones de Venta" a nuestro Departamento Técnico. | |

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Contacto

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/es-es

