

MasterFinish[®] AB 75

Anvendes til rengøring og affedtning.

EGENSKABER

MasterFinish AB 75 emulgerer fedt- og olierester.

ANVENDELSE

MasterFinish AB 75 blandes med vand i forholdet:
1:5 til 1:20

Påføringen af rengøringsmidlet sker bedst med en børste.

For at undgå misfarvning af porøse overflader vandmættes disse før rengøringen påbegyndes. Inden afvaskningen skal rengøringsmidlet have tilstrækkelig tid til at virke.

Processen kan fremskyndes ved at bearbejde overfladen med en børste.

Det kan være nødvendigt at anvende varmt vand til rengøringen.

Til sidst skylles med rent vand.

BEMÆRK

MasterFinish AB 75 er ikke egnet til rengøring af marmor og andre ikke syrebestandige overflader.

OPBEVARING

MasterFinish AB 75 skal opbevares frostfrit og i tæt tillukket emballage.

I original emballage er holdbarheden 12 måneder.

LEVERING

25 kg dunk. 200 kg tromle

ARBEJDSMILJØ

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

MAL-KODE (1993): 00-3

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data	
Produkt	Industrirengrøringsmiddel
Aktive komponenter	Nonioniske og anioniske tensider. Phosphorsyreester
Densitet	1,13±0,01 kg/ltr.
pH-værdi	<0,5
Farve og form	Farveløs let uklar væske

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version

