

Suoritustasoilmoitus

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

Tuotteelle **MasterGlenium SKY 660**

N^o: 123409

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

EN 934-2: T3.1 ja T3.2

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: Katso tuotteen etiketistä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Runsaasti vedentarvetta vähentävä / nesteyttävä betonin lisäaine

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Master Builders Solutions Oy

Lyhtytie 3

11710 Riihimäki

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Systeemi 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

AAA Certification AB

Göteborgsvägen 16H

441 32 Alingsås, Ruotsi

(CE-tunnus numero: 2296)

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen:

2296-CPR-2932

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Väri	Rusehtava	SFS-EN 934-2
Olomuoto	Neste	
Kuiva-ainepitoisuus	$21 \pm 1,05\%$	
pH-arvo	$5,7 \pm 1\%$	
Tiheys	$1,05 \pm 0,02 \text{ kg/ltr}$	
Kloridipitoisuus	$< 0,01 \%$	
Alkalipitoisuus	$< 2,0 \%$	
Vaaralliset aineet	Ei ole	
Vedentarpeen vähennys	Koeseoksella $\geq 12 \%$ verrattuna vertailuseokseen	
Puristuslujuus	28 vrk:n ikäisenä koeseos $\geq 115 \%$ vertailuseoksesta	
Betonimassan ilmapitoisuus	Koeseos $\leq 2 \text{ t-}\%$ suurempi kuin vertailuseos	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Malin Lindholm

Site Operations Manager & SCM

Riihimäki, 9.6.2025