

# MasterGlenium<sup>®</sup> 593

Flyttillsatsmedel

## PRODUKTBESKRIVNING

MasterGlenium 593 är ett flyttillsatsmedel baserad på modifierade polymerer av karboxylateter.

MasterGlenium 593 är doseringseffektivt flyttillsatsmedel som bibehåller konsistensen hos betongen under normal tid. MasterGlenium 593 går att använda till alla typer av ballast.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

MasterGlenium 593 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet eller direkt till den färska betongen. Tillsätt aldrig MasterGlenium 593 till torr ballast eller cement. För tillverkning av saltfrostbeständig betong rekommenderar vi MasterGlenium 593 tillsammans med luftporbildaren MasterAir. MasterGlenium 593 är möjlig att kombinera med alla typer av flyttillsatsmedel baserade på karboxylateter. Kombination av andra typer av flyttillsatsmedel kan dock orsaka omedelbar konsistensförlust.

## FÖRDELAR

- Mycket doseringseffektivt
- Mindre vibreringsbehov utmärkt till SKB
- Ökad robusthet
- Snabbare inblandning i blandaren
- Fungerar mycket bra till helkrossad ballast

## LAGRING

Vid normala temperaturer mellan +5 och 25 °C och frostfri förvaring i väl slutna original-förpackningar är hållbarheten 12 månader. Produkten skall omröras vid lagring i tank. Om produkten frusit, tina upp vid 20 °C, under omrörning.

## MATERIALÅTGÅNG

Doseringen av MasterGlenium 593 ligger mellan 0,2 och 2,0 % av cementvikten. Aktuell dosering skall alltid kontrolleras med förundersökning.

## FÖRPACKNING

MasterGlenium 593 levereras på fat om 210 liter, palltank om 1000 liter eller i bulk.

## HANTERING

MasterGlenium 593 är inte hälsofarligt och klassas inte som farligt gods. I övrigt se separat säkerhetsdatablad.

**CE** 2719-CPR-20710  
EN 934-2 T3.2

Anmält organ: Vattenfall Services Nordic AB

Tekniska data	
Form	Vätska
Färg	Ljust gul
Viskositet	Flytande
Densitet	1,05 ± 0,01 kg/liter
Torrhalt	25 ± 1 %
pH-värde	5,5 ± 1
Kloridhalt	<0,01 %
Ekv. Na <sub>2</sub> O	<2,0 %
Frys punkt	0 °C
Lagringstid	12 månader

**Master Builders Solutions Sverige AB**

Metallvägen 42,

SE-195 72 Rosersberg, Sverige

Tel: +46 (0)8 732 29 37

[www.master-builders-solutions.se](http://www.master-builders-solutions.se)

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av Master Builders Solutions Sverige AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta Master Builders Solutions Sverige AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.

