

Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
EU 305/2011, Ek 5'e göre
In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

No: 2108002

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	MasterCrete™ 285 Thix
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Tarihi yapılar için geliştirilmiş, puzolanik kireç esaslı, çimento içermeyen, yüksek mukavemetli, tiksotropik onarım harcıdır. G:Genel amaçlı kagir harcı <i>Puzolanic lime based, cement-free, high strength, thixotropic repair mortar for restoration of historical buildings. G:General purposed mortar</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 2+, Sistem 4 Yangına tepki <i>System 2+, System 3 Reaction to fire</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş <i>Harmonised Standard, Notified Body</i>	TS EN 998-2 Efectis Era Avrasya - NB 2184 Sistem 2+, Sistem 4 <i>Efectis Era Avrasya- NB 2184 System 2+, System 4</i>

Part of

MASTER®
>>BUILDERS
SOLUTIONS

Group

MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A
No:26/8 Sancaktepe, 34885 İstanbul, Türkiye
Tel: 0216 561 35 45 info@mbt-tech.tr
www.mbt-tech.tr/tr



6. Performans Beyanı
Declared Performance

Temel Karakteristikler <i>Essential Characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname <i>Harmonised Technical Specification</i>
Basınç Dayanımı <i>Compressive Strength</i>	M15 Sınıf / <i>Class</i>	TS EN 1015-11
Kuru Yığın Yoğunluğu <i>Dry Bulk Density</i>	1800 kg/m ³	TS EN 1015-10
Bağ Dayanımı <i>Bond Strength</i>	> 0,15 N/mm ²	TS EN 1052-3
Klorür İçeriği <i>Chloride ion Content</i>	≤ 0,1%	TS EN 1015-17
Su absorpsiyonu <i>Water Absorption</i>	< 0,5 kg/m ² √h	TS EN 1015-18
Su buharı geçirgenliği <i>Water Vapour Permeability</i>	15/35 µ	TS EN 1745
Isıl iletkenlik <i>Thermal Conductivity</i>	λ _{10,dry} : 0,83 W/(m.K)	TS EN 1745
Yangına karşı tepki <i>Reaction to Fire</i>	A1	TS EN 13501-1
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu <i>Safety data sheet</i>	

Part of

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

Group



7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



09.01.2026 İSTANBUL