

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 0323W/2025

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Silica fume pre betón triedy 1 SILIMIC – stupeň, P [týždeň_posledné dve číslice roku_silo_stupeň]
2. Zamýšľané použitie alebo použitia: **Prídavok typu II do betónu v súlade s EN 206-1 alebo do mált, zálievok a iných zmesí**
3. Výrobca: **SILIMIC®**
Výrobca: **Re Alloys Sp. z o.o.**
ul. Cieszyńska 23; 43-170 Łaziska Górne; tel./fax: +48 32/3247106
4. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností: **Systém 1+**
5. Harmonizovaná norma: **PN-EN13263-1+A1: 2010**
Silica fume pre betón. Časť 1: definície, požiadavky a kritériá zhody
Certifikačný orgán: **Zakład Certyfikacji, Instytut Techniki Budowlanej, 1488**

6. Deklarované vlastnosti

Vlastnosť	Deklarovaný výkon	Limitné hodnoty jednotlivých výsledkov
Oxid kremičitý (SiO ₂)	≥ 85 %	80 %
Voľný kremík	≤ 0,4 %	0,5 %
Voľné CaO	≤ 1,0 %	
oxid sírový (SO ₃)	≤ 2,0 %	
Ekvivalent Na ₂ O	≤ 3 %	
Chlorid (Cl)	≤ 0,3 %	
Strata žíhaním	≤ 4,0 %	6 %
Memý povrch	15,0 - 35 m ² /g	13,5 m ² /g
Obsah suchej hmoty v kale	50 % +/- 2%	
Index aktivity	≥ 100 %	95 %
Uvoľňovanie nebezpečných látok a emisie rádioaktivity	—	—

Vlastnosti výrobku identifikovaného vyššie sú v súlade s deklarovateľnými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) 305/2011 na výlučnú zodpovednosť vyššie identifikovaného výrobcu.

Podpísané v mene výrobcu:

Izabela Podeszwa

Łaziska Górne, 2025-01-02

Kierownik
Biura Realizacji Zamówień


Izabela Podeszwa



EN ISO 9001:2008
Certyfikat
Nr 04100 960219
ważny do
02.09.2017



Leadership Energy



RYNKOWY
LIDER
INNOWACJI
2012

IAKOŚĆ • KREATYWNOSĆ • EFEKTYWNOŚĆ