

# MasterFinish RL 98

Disarmante biodegradabile a base di olio vegetale in emulsione. Protettivo per la cura delle tavole impiegate nella produzione di blocchi e masselli autobloccanti.

## Descrizione del materiale

MasterFinish RL 98 è un agente disarmante ad azione chimico/fisica in emulsione.

Facilita la sformatura del calcestruzzo e consente di produrre elementi con superfici pulite e prive di macchie.

## Campi di applicazione

MasterFinish RL 98 è un'emulsione pronta all'uso con prestazioni standard per la sformatura di superfici in calcestruzzo a vista. Adatto per casseforme in legno assorbente e non assorbente, in area protetta dalla pioggia.

Ideale anche per la produzione di pannelli truciolari cementizi e pannelli in fibrocemento su casseri in acciaio.

Può essere altresì impiegato per il trattamento di tavole utilizzate nell'industria dei blocchi e di altri elementi vibrocompattati in calcestruzzo terra-umida. A tale scopo può essere diluito fino a 1:3 con acqua.

## Caratteristiche



Environmentally friendly



Working safe



Idoneo per la produzione di blocchi e masselli autobloccanti

Si raccomanda di applicare la quantità indicata di MasterFinish RL 98 al fine di evitare un'eccessiva oliatura della cassaforma. L'adesione di successivi trattamenti superficiali (per esempio intonaci e pitture) non viene compromessa, a patto che vengano applicati i dosaggi raccomandati di MasterFinish RL 98.

Altre caratteristiche di MasterFinish RL 98:

- quasi inodore;
- facilmente biodegradabile;
- basso rischio di intolleranza;
- buona nebulizzazione con applicazione spray;
- adatto per applicazioni fino a +60 °C;
- ideale per la lubrificazione di tavole per la produzione di blocchi e altri elementi in calcestruzzo terra-umida vibrocompattati.

## Dosaggio

12-18 ml/m<sup>2</sup> o rispettivamente 1 Litro per 55-85 m<sup>2</sup>.

## Confezioni

MasterFinish RL 98 è disponibile in taniche da 20L e in cisterne da 1000L.

## Condizioni di stoccaggio

MasterFinish RL 98, confezionato in imballi originali, può essere conservato per 6 mesi.

Si raccomanda di conservare il prodotto in luogo coperto ed asciutto ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C, evitando dunque di lasciarlo al gelo o sotto i raggi diretti del sole.

## Modalità d'impiego

MasterFinish RL 98 è un prodotto pronto all'uso, da applicare in modo uniforme e senza eccessi sulla superficie della cassaforma precedentemente pulita, utilizzando dispositivi di spruzzatura mobili o fissi, con ugelli selezionati.

I sistemi di spruzzatura da utilizzare devono essere privi di residui di agenti disarmanti.

Nel caso di casseforme non assorbenti, è necessario rispettare un tempo di asciugatura di circa 25 minuti, che può però variare a seconda della temperatura ambiente.

Non adatto per casseforme esposte alla pioggia.

MasterFinish RL 98 non deve essere miscelato con altri agenti disarmanti.

# MasterFinish RL 98

Disarmante biodegradabile a base di olio vegetale in emulsione. Protettivo per la cura delle tavole impiegate nella produzione di blocchi e masselli autobloccanti.

Caratteristiche chimico-fisiche	
Composizione	Emulsione di oli vegetali
Aspetto	Liquido bianco latteo
Peso specifico (g/cm <sup>3</sup> a 20°C)	0,98 ± 0,01
Temperatura di applicazione	> 5°C

## Indicazioni sulla sicurezza

Per indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo, trasporto, stoccaggio e smaltimento del prodotto si consulti la più recente Scheda di Sicurezza.

Scansiona il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica ed eventuale documentazione integrativa.

## Servizi aggiuntivi

Per informazioni tecniche aggiuntive, brochure, referenze, relazioni tecniche e assistenza tecnica visitare il sito [www.master-builders-solutions.com/it-it](http://www.master-builders-solutions.com/it-it) o, in alternativa, contattare [infomac@masterbuilders.com](mailto:infomac@masterbuilders.com).



## Disclaimer

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

### Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

[www.master-builders-solutions.com/it-it](http://www.master-builders-solutions.com/it-it)

e-mail: [infomac@masterbuilders.com](mailto:infomac@masterbuilders.com)