

MasterFinish MPT 349

Biodegradowalny środek do ochrony maszyn budowlanych podczas produkcji betonu

Sposób działania

MasterFinish MPT 349 jest środkiem do ochrony mieszarek na bazie czystych olejów roślinnych, dzięki czemu ulega łatwej biodegradacji – potwierdzone badaniem zgodnie z OECD 301B. Szczególną zaletą produktu jest możliwość nanoszenia go zarówno na mokre, jak i suche podłoże. Pozwala to na oszczędność czasu i kosztów, ponieważ czyszczenie i pielęgnacja urządzeń mogą być wykonywane bez konieczności długich przerw w pracy. Natychmiastowe naniesienie produktu na oczyszczone urządzenia i instalacje zapobiega również powstawaniu korozji na ich powierzchni oraz pomaga usuwać istniejącą rdzę. Specjalne substancje aktywne ograniczają przywieranie i zasychanie betonu oraz zaprawy. Przy regularnym stosowaniu istniejące osady i nawarstwienia są stopniowo usuwane dzięki doskonałym właściwościom penetrującym produktu MasterFinish MPT 349.

Właściwości

Produkt zapewnia niezwykle skuteczne działanie rozdzielające pomiędzy stwardniałym betonem lub zaprawą a powierzchnią urządzeń roboczych.

MasterFinish MPT 349 składa się wyłącznie z łagodnych, przyjaznych dla skóry surowców pochodzenia roślinnego. Zawiera wyłącznie surowce pochodzące ze źródeł odnawialnych. MasterFinish MPT 349:

- charakteryzuje się łagodnym zapachem,
- może być stosowany na mokre i suche podłoże,
- nie powoduje zwiększenia zawartości powietrza w betonie i zaprawie,
- zapewnia dobrą ochronę antykorozyjną.
- łatwa aplikacja poprzez natrysk,
- dobra ochrona antykorozyjna,
- skuteczne rozpuszczanie/usuwanie rdzy,
- w przypadku większości rodzajów gumy nie powoduje jej pęcznienia,

Sposób stosowania

1 litr wystarcza do pokrycia 30–40 m² powierzchni.

MasterFinish MPT 349 należy nanosić w postaci nierozcieńczonej, przy pomocy spryskiwacza, najlepiej po wcześniejszym wyczyszczeniu powierzchni zabezpieczanej.

Zastosowanie

MasterFinish MPT 349 jest środkiem do ochrony mieszarek i maszyn, przeznaczonym do stosowania w przemyśle betonowym i asfaltowym.

MasterFinish MPT 349 chroni mieszarki do betonu, pompy do betonu i zapraw, skrzynie ładunkowe samochodów ciężarowych, betonomieszarki, pojemniki na beton, rozścielacze do nawierzchni, urządzenia budowlane oraz maszyny budowlane przed przywieraniem zaprawy i betonu.

W produkcji asfaltu produkt stosowany jest jako środek pielęgnacyjno-konserwujący oraz środek antyadhezyjno-czyszczący do skrzyń ładunkowych, rozścielaczy asfaltu i narzędzi roboczych.

Zalecenia bezpieczeństwa

MasterFinish MPT 349 nie jest substancją niebezpieczną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą charakterystyki produktu.

MasterFinish MPT 349

Biodegradowalny środek do ochrony maszyn budowlanych podczas produkcji betonu

Właściwości fizyko-chemiczne	
Surowiec podstawowy	Estry syntetyczne na bazie olejów roślinnych
Forma	Ciecz
Kolor	Żółtawy, klarowny płyn
Gęstość (w 20°C)	0,91 ±0,02 g/cm ³
Magazynowanie i transport	
Minimalny okres przydatności	18 miesięcy
Warunki przechowywania	Oryginalne pojemniki w temperaturze 5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.
Towary niebezpieczne zgodnie z ADR/SDR	Nieklasyfikowany jako niebezpieczny
Rodzaje opakowań	Kontener – 1000 l; Beczka – 200 l; Kanister – 20 l

Producent:

Master Builders Solutions Deutschland GmbH

Ernst-Thalmann-Strasse 9
39443 Stassfurt
Germany

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
tel. +48 12 372 80 00
fax +48 12 372 80 10
master-builders-solutions.com/pl-pl
budownictwo@masterbuilders.com

Zastrzeżenie: Ze względu na dużą zmienność warunków i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponośmy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.