

Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
EU 305/2011, Ek 5'e göre
In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

No: 2102011

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	MasterJoint® PR 861
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Yüzey Koruma Ürünleri- Kaplama <i>Surface protection products – Coating</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 4, Sistem 3 Yangına tepki <i>System 4, System 3 Reaction to fire</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş <i>Harmonised Standard, Notified Body</i>	TS EN 1504-2 Sistem 4, Sistem 3 <i>System 4, System 3</i>

Part of

MASTER®
>>BUILDERS
SOLUTIONS

Group

MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A

No:26/8 Sancaktepe, 34885 İstanbul, Türkiye

Tel: 0216 561 35 45 info@mbt-tech.tr www.mbt-tech.tr/tr



6. Performans Beyanı

Declared Performance

Temel Karakteristikler Essential Characteristics	Performans Performance	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname Harmonised Technical Specification
Aşınma Direnci Abrasion Resistance	< 3000 mg	TS EN ISO 5470-1
Su Buharı Geçirgenliği Permeability to water vapour	Sınıf 1 Class 1	TS EN ISO 7783
Kapiler Su Emme ve Su Geçirgenliği Capillary absorption and permeability to water	$w < 0,1 \text{ kg /m}^2.\text{v}h$	TS EN 1062-3
Sıcaklıkla Değişim Tolaransı Temperature change tolerance	2,7 Mpa	TS EN ISO 4628
Kimyasallara Dayanım Resistance to chemicals	*P 9675	TS EN 13529
Çatlak Köprüleme Crack bridging ability	25 mm (-20°C) A4	TS EN 1062-7
Çarpmaya Direnç Impact resistance	$\geq 8 \text{ Nm}$	TS EN ISO 6272-1
Çekip Koparma Deneyi Yoluyla Yapışma Dayanımı Adhesion strength by pull-off test	Çatlak kapatma veya esnek sistemler (trafik yükü ile) $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Crack bridging or/flexible systems (with traffic load)	TS EN 1542
Yangına Karşı Tepki Reaction To Fire	E _{fl}	TS EN 13501-1
Tehlikeli maddeler Dangerous substances	Güvenlik bilgi formu Safety data sheet	

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



31.10.2025 İSTANBUL