

MasterFinish[®] MPT 2100

NEU

Mischerschutz auf Pflanzenölbasis mit biologischer Abbaubarkeit für Anwendungen in der Asphaltindustrie

Anwendungsgebiet

- Schutz von Asphaltmischern und Asphalttransportfahrzeugen
- Schutz von Asphaltmulden und LKW-Mulden
- Schutz von Strassenfertigern, Beschickern und Strassenbaumaschinen
- Erleichtert die Reinigung von Asphaltanhaftungen
- Geeignet für Walzen, Werkzeuge und Asphaltverarbeitungsgeräte

Eigenschaften

- Ohne flüchtige organische Bestandteile (Volatile organic compound = VOC)
- Biologisch abbaubar (OECD 301 B)
- Hervorragende Trennwirkung gegenüber Asphalt
- Gleichmässiges Sprühbild
- Wirtschaftlicher Verbrauch
- Gute Materialverträglichkeit
- Gebrauchsfertig

Wirkung

- Verhindert zuverlässig das Anhaften von Asphalt an Mischern, Transportmulden und Strassenbaumaschinen.
- Reduziert den Reinigungsaufwand und verkürzt Stillstandszeiten.
- Erleichtert das Ablösen von Asphaltresten.

Verarbeitung

- Gebrauchsfertig.
- Unverdünnt dünn und gleichmässig aufsprühen.
- Vor Arbeitsbeginn auf saubere Oberflächen auftragen.
- Bei Bedarf nachapplizieren.

Wichtige Hinweise

- Nicht mit anderen Trenn- oder Mischerschutzmitteln mischen.
- Vor der ersten Anwendung Verträglichkeit prüfen.

Handhabung

Augen- und Hautkontakt vermeiden. Die üblichen Vorsichtsmassnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Erste-Hilfe-Massnahmen

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fliessendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Ökologie

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.

- Biologisch abbaubar nach OECD 301 B.

Sicherheitshinweise

Für detaillierte Angaben verlangen Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt (MSDS) direkt bei uns unter info-as.ch@masterbuilders.com oder im Customer Service Center in Holderbank, T +41 58 958 22 44.

Beratung

Für eine allfällige Beratung kontaktieren Sie den für Ihre Region zuständigen Technischen Verkaufsberater oder rufen Sie uns direkt in Holderbank an, T +41 58 958 22 44.

MasterFinish[®] MPT 2100

NEU

Mischerschutz auf Pflanzenölbasis mit biologischer Abbaubarkeit für Anwendungen in der Asphaltindustrie

Produkt-Daten	
Chemische Basis	Native Öle und synthetische Ester auf Basis pflanzlicher Öle
Gleichmässigkeit	Klare Flüssigkeit
Farbe	Gelblich
Relative Dichte (bei 20°C)	0.92 ± 0.02 kg/dm ³
Flammpunkt	> 175 °C
Wassergefährdungsklasse	Klasse B gemäss Gewässerschutzverordnung (GSchV 814.201) WGK I: Schwach wassergefährdend
Biologische Abbaubarkeit	Biologisch abbaubar (OECD 301 B)
Verbrauch	1 Liter reicht für ca. 20–40 m ²
Verarbeitungstemperatur	Ab –5 °C
Logistik	
Haltbarkeit	18 Monate
Lagerbedingungen	Originalgebinde bei +5 °C bis +30 °C Vor direkter Sonnenbestrahlung und Frost schützen
Entsorgung	VeVA-Code: 12 01 19

Artikel-Nr.	Lieferform	Inhalt	Lieferbereitschaft
59402315	Container (IBC)	1000 l	auf Anfrage
59402312	Fass	210 l	auf Anfrage
59402309	Kanister ¹⁾	20 l	auf Anfrage

¹⁾ Palette = 24 Stk. × 20 l

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Kenntnisstand der Master Builders Solutions Schweiz AG. Die Produktverarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung der Kundschaft und ist auf Bauobjekt, Verwendungszweck, die örtlichen Gegebenheiten sowie klimatische und andere äussere Einflüsse abzustimmen. Die Verantwortung für die Auswahl des Produktes liegt bei der Kundschaft. Von den Angaben in unseren Technischen Merkblättern abweichende Empfehlungen sind für uns nur verbindlich, wenn diese durch unseren Hauptsitz in Holderbank schriftlich bestätigt wurden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ein integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.