

# MasterJoint™ WP 630

Örgüsüz Polipropilen Keçe Taşıyıcılı Termoplastik Elastomer Esaslı Pah Bandı

## Tanımı

**MasterJoint™ WP 630**, yapısal ve soğuk derzlerin kapatılmasında ve yalıtımında kullanılan, termoplastik elastomer esaslı, örgüsüz polipropilen taşıyıcılı, derz yalıtım bandıdır.

## Kullanım Yerleri

- İç ve dış mekanlarda,
- Islak hacimlerde,
- Balkonlarda, parapetlerde,
- Teraslarda, çatı bitişlerinde,
- Döşemelerde ve perdelerde oluşan soğuk derz ve dinamik çatlaklardaki hareketlerin, elastik yapısı ile kompanse edilmesinde ve yalıtılmasında kullanılır.

## Özellikleri ve Faydaları

- Birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır
- UV ve ozon dayanımlıdır
- Çatlak köprüleme özelliği
- Kolay uygulanır.
- Sürekli bir yalıtım sağlar.

## Uygulama Yöntemi

### (A) Yüzey Hazırlığı

Derzlerin, iç ve dış yüzeylerin sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz ve temiz, aynı zamanda terazisinde ve düzgün

olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydeki bozukluklar **MasterJoint™ 591/ 596** veya **MasterCrete™ S 88C** ile düzeltilmelidir.

### (B) Uygulama

Soğuk derz üzerine, tercih edilen su yalıtım malzemesinin birinci katı uygulanır. **MasterJoint™ WP 630** derz üstüne, taze malzemenin içerisine yerleştirildikten sonra su yalıtım malzemesinin içerisine bant gömülür. Fırça ile bastırılarak, polipropilen kenar kısımları su yalıtım malzemesi ile iyice kaplanır. Birinci katın kürünü almasının ardından diğer katlar uygulanarak yalıtım işlemi tamamlanır.

## Dikkat Edilmesi Gerekenler

- MasterJoint™ WP 630**, yaş izolasyon malzemesinin içerisine yerleştirilmelidir.
- Sert, kesici ve delici aletler kullanılmamalıdır.
- Uygulamadan sonra sürme izolasyonlar **MasterJoint™ WP 630'nin** üzerine getirilmelidir.
- Su yalıtımı kaplama ürününe ait kullanım detayına bakınız.

## Ambalaj

50 m'lik rulo

## Teknik Özellikleri

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Malzemenin Yapısı           | Termoplastik Elastomer (TPE) Esaslı |
| Renk                        | Açık Mavi                           |
| Toplam Genişlik             | 120 mm                              |
| Kalınlık                    | 0,50 mm                             |
| Kopmada Uzama (enine)       | ≥%200                               |
| Basınçta Delinmeye Dayanımı | 1,5 bar                             |
| Basınçlı Su Dayanımı        | > 1,5 bar                           |
| Servis Sıcaklığı            | Min. -30°C ile Maks. +90°C arası    |

Part of

**MASTER®**  
**BUILDERS**  
SOLUTIONS

Group



# MasterJoint™ WP 630

Örgüsüz Polipropilen Keçe Taşıyıcılı Termoplastik Elastomer Esaslı Pah Bandı

## Depolama

Serin ve kuru ortamda, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak depolanmalıdır.

## Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren sınırsızdır.

## Güvenlik Tavsiyeleri

Alışılmış kimyasal ürünlerin kullanılması için önleyici tedbirler bu ürün kullanılırken de gözlenmelidir. Çalışmaya ara verildiği zaman veya iş tamamlandığı zaman eller bol suyla yıkanmalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli, sigara içilmemelidir. Bu ürünün kullanılması ve nakliyesi ile ilgili özel güvenlik bilgisi Malzeme Güvenlik Bilgi Sayfasında bulunabilir. Bu ürüne ilişkin Sağlık ve Güvenlik meseleleri hakkında tam bilgi için ilgili Sağlık ve Güvenlik Bilgi Dokümanına başvurulmalıdır. Bu ürünün ve onun kutusunun yok edilmesi yürürlükteki mahalli kanunlara göre yapılmalıdır. Bunun sorumluluğu, ürünün son kullanıcısındadır.

## Yasal Uyarı

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

## İletişim

MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.  
Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A  
No:26/8 Sancaktepe, İstanbul  
Tel: 0216 561 35 45 www.mbt-tech.tr

Part of

**MASTER®**  
**BUILDERS**  
SOLUTIONS

Group

