

MasterSuna RCA 3065

Superplastifikačná prísada s vynikajúcou konzistenciou aj pre veľmi náročné cementy, prímеси a kamenivo vrátane recyklovaného kameniva. Prísada je v súlade s normou EN 934-2.

POUŽITIE

- Betónáž počas celého roka.
- Čerpaný betón
- Pohľadový betón
- Recyklovaný betón
- Betón s problematickými pieskami a prímесami
- Použitie recyklovanej vody s vysokou hustotou

PÔSOBENIE

- Predlžuje držanie konzistencie betónu
- Zlepšuje spracovateľnosť
- Znižuje lepivosť čerstvého betónu
- Zlepšuje čerateľnosť

TECHNICKÁ DATA

skupenstvo	kvapalné
farba	žltá
hustota pri +20 °C	cca. 1,07 kg/l
obsah chloridov	< 0,1 %

DÁVKOVANIE

Odporúčaná štandardná dávka je v rozmedzí 0,5 – 2,0 % z dávky cementu.

Optimálny účinok sa dosiahne, keď sa prísada pridá bezprostredne po prvom pridaní vody (50–70 % zámesovej vody). Nepridávať do suchej zmesi.

S dávkovaním zvyšku vody by sa malo začať až po 2/3 doby miešania za mokra. Týmto spôsobom sa predíde nadbytočnej vode v betóne.

Pre dosiahnutie optimálneho účinku prísady odporúčame minimálnu dobu miešania za mokra 45–60 sekúnd, v závislosti od typu miešačky

KOMPATIBILITA

Je vhodné kombinovať s nasledujúcimi výrobkami:

- **MasterSure 900**

BALENIE

- kanister 20 kg
- sud 200 kg
- kontajner 1000 kg

SKLADOVANIE

V uzavretých, pôvodných obaloch je skladovateľnosť 6 mesiacov. Materiál musí byť pred použitím premiešaný. Teplota v skladovacom priestore nesmie klesnúť pod +5°C.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v bezpečnostnom liste.

TECHNICKÁ PODPORA

S technickou podporou a ďalšími informáciami Vám rád poradí zodpovedný odborný-technický poradca.

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk.
Vydáno: Júl 2025. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť.