

Suoritustasoilmoitus

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

Tuotteelle **MasterGlenium ACE 403**

Nº: 123402

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 934-2: T3.1 ja T3.2

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten II artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: Katso tuotteen etiketistä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Runsaasti vedentarvetta vähentävä / nesteyttävä betonin lisäaine

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten II artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Master Builders Solutions Oy

Lyhtytie 3

11710 Riihimäki

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat II artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Systemi 2+

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

Vattenfall Services Nordic AB

81426 Älvkarleby, Ruotsi

(CE-tunnus numero: 2719)

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen:

2719-CPR-20712

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei merkitystä

9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Väri	Keltainen	SFS-EN 934-2
Olomuoto	Neste	
Kuiva-ainepitoisuus	24,0 ± 1,2%	
pH-arvo	5,5 ± 1%	
Tiheys	1050 ± 20 kg/m ³	
Kloridipitoisuus	< 0,02 %	
Alkalipitoisuus	< 2,0 %	
Vaaralliset aineet	Ei ole	
Vedentarpeen vähennys	Koeseoksella ≥ 12 % verrattuna vertailuseokseen	
Puristuslujuus	28 vrk:n ikäisenä koeseos ≥ 115 % vertailuseoksesta	
Betonimassan ilmapitoisuus	Koeseos ≤ 2 t-% suurempi kuin vertailuseos	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Marko Kaisanlahti

Myyntipäällikkö

Betonin lisäaineet

Riihimäki, 10.5.2021