

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

(gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014)

für das Produkt

**MasterSure 900**

**Nr. 50698095**

- I. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**EN 934-2:T10**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Verzögerer / Betonverflüssiger für die Herstellung von Beton – EN 934-2:T10**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Master Builders Solutions Deutschland GmbH**  
**Dr.-Albert-Frank-Str. 32**  
**83308 Trostberg**  
**Herstellwerk:**  
**Ernst-Thälmann-Straße 9**  
**39443 Staßfurt**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

7. Harmonisierte Norm:

**EN 934-2:2009+A1:2012**



8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle **Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main**, Kennnummer **0921**, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:  
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

#### **0921-CPR-2003**

9. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

10. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Chloridgehalt	max. 0,1M.-%		
Alkaligehalt	max. 1,0M.-%		
Korrosionsverhalten	Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A.1		
Druckfestigkeiten	Nach 28 Tagen: Prüfmischung $\geq$ 100 % der Kontrollmischung		
Erstarrungszeit	Beginn: Prüfmischung $\geq$ Kontrollmischung + 90 min Ende: Prüfmischung $\leq$ Kontrollmischung + 360 min	System 2+	EN 934-2:2009 +A1:2012
Verminderung Wasseranspruch	Bei Prüfmischung $\geq$ 5 % im Vergleich zur Kontrollmischung		
Luftgehalt	Prüfmischung $\leq$ 2 % Volumenanteil über der Kontrollmischung		
Gefährliche Substanzen	NPD (keine Leistung festgelegt)		



II. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Dr. Ferdinand Hof, Leiter Chemielabor und Produktentwicklung**  
(Name und Funktion)

**Staßfurt, 01.09.2025**  
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....  
(Unterschrift)

**Anlage**

Gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 wird dieser Leistungserklärung ein Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II beigelegt.

