

MasterFinish[®] AB 20

Anvendes som konserveringsmiddel i flydende tilsætningsstoffer.

EGENSKABER

MasterFinish AB 20 er formaldehydfri og har et bredt virkningsspektrum over for bakterier, gær og skimmelsvampe.

DOSERING

Normaldoseringen er 0,1 - 0,30 % af totalmængden - typisk 0,2%. Bør tilsættes under omrøring.

OPBEVARING

MasterFinish AB 20 skal opbevares i tæt tillukket emballage, og ikke for varmt.

Ved foreskrevet temperatur i original emballage er holdbarheden 12 måneder.

LEVERING

4 kg dunk

ARBEJDSMILJØ

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mal-kode (1993): Ikke omfattet

Forbehold for ændringer og trykfejl.

Tekniske data	
Produkt	Konserveringsmiddel
Aktive komponenter	BIT – CIT/MIT
Densitet	Ca. 1.1 g/m ³
pH-værdi	3-9
Farve og form	Farveløs til hvidlig dispersion

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1, DK-6230 Rødekro

Tlf.: +45 74 66 15 11

www.master-builders-solutions.dk

BEMÆRK:

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.