

Suoritusasoilmoitus

No. 305/2011 (Rakennustuoteasetus), Liite III

Tuotteelle **MasterSet R 433**

Nº: 50696918

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 934-2:T8

2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero: Katso tuotteen etiketistä

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Sitoutumista hidastava betonin lisäaine - EN 934-2:T8

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Master Builders Solutions Finland Oy

Lyhtytie 3

11710 Riihimäki

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei merkitystä

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Systemi 2+

7. Harmonisoitu standardi:

EN 934-2:2009+A1:2012

8. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

AAA Certification AB

Göteborgsvägen 16H

441 32 Alingsås, Ruotsi

(CE-tunnus numero: 2296)

Ilmoitettu laitos on suorittanut tuotteiden alustavan tarkastuksen, tuotteiden ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan sekä jatkuvan valvonnan Systeemin 2+ mukaisesti ja myöntänyt

Tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen:

2296-CPR-2932

9. Jos suoritustasoilmoitus on myönnetty rakennustuotteelle, jota koskee eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei merkitystä

10. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso		Harmonisoidut tekniset vaatimukset
Kloridi-ionipitoisuus	Enintään 0,1M.-% painosta	Systeemi 2+	EN 934-2:2009 + A1:2012
Alkalipitoisuus	Enintään 0,3M.-% painosta		
Korroosiokäyttäytyminen	Sisältää vain EN 934-1:2008, Liite A.1 mukaisia komponentteja		
Puristuslujuus	7 d: Testiseos $\geq$ 80 % kontrolliseoksesta 28 d: Testiseos $\geq$ 90 % kontrolliseoksesta		
Sitoutumisaika	Alku: Testiseos $\geq$ kontrolliseos + 90 min Loppu: Testiseos $\geq$ kontrolliseos + 360 min		
Ilmapitoisuus	Testiseos $\leq$ 2 til-% verrattuna kontrolliseokseen		
Vaaralliset aineet	Ei havaittu vaikutusta		

11. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 10 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Malin Lindholm

Site Operations Manager & SCM

Riihimäki, 9.6.2025