

MasterCast 295

Přísada pro výrobu betonového zboží při vysokých nárocích na kvalitu.

POUŽITÍ

MasterCast 295 se používá pro zvětšení zhutnitelnosti a pevnosti v tlaku u výrobků ze zavhlé směsi, např. dlažeb, železobetonových trub, dlaždic.

PŮSOBENÍ

- MasterCast 295 zvyšuje již při nízkém dávkování zhutnitelnost betonové směsi a tím i počáteční pevnost čerstvého betonu a následně další vývoj pevnosti.
- MasterCast 295 zlepšuje uzavření povrchu bočních stěn a stabilitu výrobku po odbedňování.
- Získají se výrobky s přesnými hranami při minimálních nárocích na vibrování.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	Tmavě hnědá tekutina
objemová hmotnost (při +20 °C)	1,05 g/cm ³
obsah chloridů	pod 0,1 % hm.

DÁVKOVÁNÍ

- Účinné dávkování obecně je mezi 1-5 ml/kg cementu.
- Před použitím je nutné provést průkazní zkoušku dle příslušných norem, resp. v souladu s požadavky na čerstvý a zatvrdlý beton.

ZPRACOVÁNÍ

- Přísada se smísí s poslední třetinou záměsové vody a dolije se do betonové směsi.
- V každém případě je nutné dodržet minimální dobu míchání.
- Je třeba zohlednit požadavky norem ČSN EN 206+A2 a souvisejících.

BALENÍ

- kanystr 20 kg nebo 25 kg dle stavu na skladě
- sud 200 kg nebo 220 kg dle stavu na skladě
- kontejner 1000 kg

SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před mrazem a znečištěním.
- Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost min. 1 rok.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listu.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný odborně – technický poradce je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.

MBS CZ-SK s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, Hala D2, CZ193 00 Praha 3
Manažer provozu tel.: +420 724 755 574

Zákaznický servis (přijem objednávek)

tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877

e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/cs-cz

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního odborného zástupce. Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlení se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.com.

Vydáno: Červen 2024. Novým vydáním pozbývá staré vydání platnost.