

MasterGlenium SKY 527

Aditiv superplastifiant / puternic reductor de apa, SR EN 934-2 T3.1/3.2

Descriere material

Aditiv inovativ din a doua generatie de aditivi pe baza de polimeri de policarboxilat-eter, derivat direct din conceptul TPC – Controlul Total al Performantelor™. Configuratia diferita a polimerilor PCE asigura o absorbtie lenta a acestora pe suprafata particulei de ciment si o dispersie eficienta.

Domenii de utilizare

MasterGlenium SKY 527 este utilizat pentru obtinerea betoanelor marfa de inalta performanta: betoane superfluide cu raport mic A/C, betoane cu permeabilitate scazuta pentru structuri cu durabilitate mare, etc.

In combinatie cu **MasterMatrix SDC** permite:

- fabricarea betoanelor superfluide / autocompactante stabile cu doze mici de parti fine (380 ÷ 400 kg/mc ciment si filler).

In combinatie cu **MasterSuna SBS** permite:

- utilizarea agregatelor dificile - curba granulometrica deficitara si/sau contaminate - in productia de betoane fluide, stabile si omogene avand raport A/C conform.

In combinatie cu **MasterX-Seed** permite:

- obtinerea rezistentelor necesare la termene scurte in conditii de temperaturi foarte scazute si/sau in cazul utilizarii cimenturilor compozite, cu continut redus de clinker..

Caracteristici si Beneficii

Conceptul **TPC™**, asigura toti factorii implicati in producerea si turnarea betonului ca vor obtine un beton de aceeasi calitate si cu aceleasi caracteristici ca cele specificate initial, incepand de la productie/statia de betoane, continuand cu livrarea, punerea in opera si pana la intarirea betonului.

Pentru producator:

- Capacitatea de livrare la santier a unui beton de inalta calitate, in orice moment;
- Producerea de betoane cu un raport scazut A/C fara pierderea lucrabilitatii in timp;
- Un singur produs pentru diverse cerinte.

Pentru contractor/constructor:

- Garantia ca este pus in opera un beton cu aceleasi caracteristici ca cel specificat si comandat.
- Punere in opera - pompare & turnare - usoara cu dezvoltarea rapida a rezistentelor – decofrare rapida;
- Obtinerea de suprafete ale betonului de o calitate superioara;

Pentru proiectant/consultant:

- Siguranta ca betonul care este pus in opera este conform specificatiilor de proiect;
- Beton de inalta calitate cu durabilitate conforma.

Procedura de utilizare

(A) Dozaj Recomandat

0,4 ÷ 2,0 % din greutatea cimentului

(B) Mixare

Aditiv gata preparat ce se adauga in beton in timpul procesului de amestecare. Evitati adaugarea aditivului peste amestecul uscat.

Efectul maxim de plastifiere se obtine cand aditivul este adaugat cu ultima parte a apei de amestec, dupa ce aprox. 50-70% din cantitatea de apa a fost amestecata cu ceilalti componentii ai betonului.

Functie de conditiile de mixare, poate necesita un timp mai lung de malaxare.

In cazul dozarii in betonul gata preparat, pentru a se asigura o buna omogenizare in masa a aditivului, se recomanda o malaxare la turatie maxima de min. 3 min.

(C) Recomandari

Efectul aditivului difera functie de tipul cimentului, natura si curba granulometrica a agregatelor, temperatura beton/ambient, modalitatea de transport, etc.



Pentru stabilirea dozajului optim care sa asigure gradul de plastifiere/reducere apa si mentinerea lucrabilitatii corespunzatoare, sunt necesare determinari preliminare cu materialele folosite in productie si in conditii apropiate celor de lucru.

In cazul aditivilor **MasterGlenium si MasterEase**, dozajul are influenta atat asupra lucrabilitatii initiale cat si asupra duratei de mentinere a acesteia.

Se va acorda o atentie deosebita privind tratarea ulterioara turnarii - protejarea suficienta a betonului impotriva evaporarii apei utilizand agentii anti-evaporanti cu grad ridicat de blocare **MasterKure WB**

(D) Compatibilitate

Este compatibil cu toate materialele cimentoase care indeplinesc EN 197-1 si ASTM si este recomandat a se utiliza in combinatie cu:

- **MasterAir** - aditivi antrenori de aer, i.e. betoane supuse ciclurilor de inghet-dezghet (EN 206-1).
- **MasterPel** - hidrofobizant, pentru reducerea permeabilitatii betoanelor.
- **MasterLife SRA** pentru producerea de beton cu contractii compensate.

Manipulare

Evitati contactul cu pielea si ochii. Se vor avea in vedere si se vor respecta masurile de protectie a muncii prevazute in cazul manipularii produselor chimice.

Masuri de prim ajutor

Dupa contactul cu pielea: spalati imediat cu apa si sapun si clatiti intens. Dupa contactul cu ochii: spalati temeinic timp de cateva minute ochii sub jet de apa, tinand pleoapele deschise si consultati un oftamolog.

Masuri de protectie a mediului

Nu deversati produsul pe sol, in apele freactice, in ape curgatoare sau in sistemul de canalizare, nici macar in cantitati mici. Conformati-va reglementarilor nationale.

Instructiuni de securitate

Pentru detalii va rugam sa solicitati fisă cu date de securitate actualizata la tel.: 0344 520 100 sau la adresa e-mail: marketing.mbs-romania@masterbuilders.com

Consultanta

Pentru recomandari specifice sau consultanta, va rugam sa contactati Reprezentantul Tehnic din zona Dvs., sau contactati-ne direct la tel.: 0344 520 100

Parametrii produs: MasterGlenium SKY 527	
Compozitie chimica	solutie apoasa pe baza de eter policarboxilic
Forma / Aspect	lichid omogen
Culoare	maroniu
Densitate relativa la 20°C	1,05 ± 0,02 kg/dm ³
Valoare pH	5,5 ± 1,50
Continut de Cloruri solubile in apa (Cl ⁻)	< 0,10 M-%
Continut de alcali (Na ₂ O-Echivalent)	< 3,00 M-%
Clasa de pericol pentru apa	WGK 1 : usor impurificator pentru ape
Logistica	
Valabilitate	12 luni in ambalaje originale sigilate respectand conditiile de depozitare
Conditii de depozitare	Containere originale, nedesfacute, de la + 5°C la + 30°C Protejat de expunere solara directa, inghet, contaminari. Recipientele de stocare si instalatia de dozare se vor curata/dezinfecta periodic. In cazul depozitarii pe o durata mai mare de timp, produsul se va mixa/omogeniza inainte de utilizare
Marfuri periculoase conform ADR /SDR	Marfa nu este periculoasa conform regulilor de transport

MasterGlenium SKY 527

Aditiv superplastifiant / puternic reductor de apa, SR EN 934-2 T3.1/3.2

Aviz Legal

Toate informatiile si recomandările tehnice din acest document sunt bazate pe cunostintele si experienta noastra actuala. Acest document serveste la descrierea compozitiei acestui produs, a caracteristicilor si a capacitatii sale de prelucrare si punere in opera, in conditiile respectarii instructiunilor de transport, depozitare si prelucrare. Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate daca aceste conditii nu sunt respectate. Datorita numerosilor factori care pot afecta rezultate finale, nu se pot garanta anumite proprietati ale produsului pus in opera sau adecvabilitatea acestuia pentru o utilizare specifica.

Cumparatorul are obligatia de a testa adecvabilitatea produsului inainte de a proceda la aplicarea completa a acestuia. Performantele produsului trebuie verificate prin teste efectuate de experti calificati si adaptate scopului, conditiilor locale, influentelor externe, etc. Orice descrieri, desene, fotografii, date, proportii, greutati, etc. mentionate in acest document pot fi modificate fara vreo informare prealabila. Este responsabilitatea beneficiarului produsului sa se asigure ca sunt respectate toate drepturile de proprietate, legile si reglementarile existente. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului, a carei copie se livreaza la cerere.

Detalii de contact

Master Builders Solutions Romania SRL
Calea Ploiesti nr. 41, RO-107025 Aricestii Rahtivani
Tel: 0344 520 100 Fax: 0344 520 101
office.romania@masterbuilders.com
www.master-builders-solutions.com/ro-ro

