

# MasterFinish RL 419

Sichtbetontrennmittel mit hohem Korrosionsschutz auf Basis nachwachsender Rohstoffe

## Anwendungsgebiet

MasterFinish RL 419 ist ein reaktives, chemisch/ physikalisch wirkendes Trennmittel auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Die niedrige Viskosität ermöglicht eine gute Verarbeitung und einen sparsamen Verbrauch. MasterFinish RL 419 ist universell einsetzbar und bewährt sich insbesondere bei Anwendungen bei denen exzellente porenarme Oberflächen gefragt sind. Das Produkt ist auf Grund der speziellen Formulierung sowohl für die Sofort- als auch Spätentschalung für alle Arten von Schalung hervorragend geeignet.

Die spezielle Zusammensetzung gewährleistet eine leichte Entformung, hält die Schalung sauber und hat zudem einen ausgeprägten Korrosionsschutz. MasterFinish RL 419 ermöglicht die Herstellung verschiedenster Bauteile im MCP und Fertigteilbau. Bei sachgemäßem Auftrag wird die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (z. B. Putzen, Anstrichen) nicht beeinträchtigt. Schaumstoffe wie Styropor, Neopor und dgl. werden bei üblicher Fertigungsweise nicht beeinträchtigt.

## Verbrauch

Der durchschnittliche Verbrauch liegt je nach Art der Schalung bei einem Liter für ca. 65-100 m<sup>2</sup>.

## Verarbeitung

MasterFinish RL 419 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mittels Hochdrucksprüngerät oder Sprühbrücke auf die vorgereinigte, trockene Schalung gleichmäßig aufgetragen. Ein Überschuss an Trennmittel sollte vermieden bzw. muss beseitigt werden, um Oberflächenstörungen wie Poren und Flecken zu vermeiden!

## Lagerbedingungen

Vor Frost und Verunreinigungen schützen. Bei normaler Lagerung (dicht verschlossen, + 5 °C bis 30 °C) Mindesthaltbarkeit 1 Jahr. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist dem Etikett am Gebinde zu entnehmen. Vor Gebrauch homogenisieren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum

Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

## Sicherheitshinweise

Gefahren-, Sicherheits- und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt und der Gebinde Etiketke.

## Lieferform

Container 1.000 Liter, Fässer 200 Liter, Kanister 20 Liter

# MasterFinish RL 419

Sichtbetontrennmittel mit hohem Korrosionsschutz auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Produkt-Daten	
Lieferform	flüssig
Farbe <sup>*)</sup>	gelblich
Dichte (bei 20 °C)	ca. 0,880 g/cm <sup>3</sup>

Ausgabedatum: 30.08.2024

<sup>\*)</sup> Farbunterschiede können aufgrund unterschiedlicher UV-Intensitäten bei der Lagerung auftreten. Diese Farbunterschiede haben nachweislich keinen Einfluss auf die produktspezifische Wirkung im Beton oder Mörtel. Die Master Builders Solutions GmbH garantiert eine absolut gleichbleibende Wirkung der gelieferten Zusatzmittel.

## Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, dass das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite [www.master-builders-solutions.com/de-at](http://www.master-builders-solutions.com/de-at), in der Kategorie "Produkte", per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar.