

# MasterFinish SRT 4II

Agente protettivo a base acqua per la produzione di manufatti e pavimentazioni con aggregati a vista per applicazioni in positivo.

## Descrizione e campi di applicazione

MasterFinish SRT 4II è un protettivo in soluzione acquosa che forma una pellicola di film che previene l'adesione di schizzi di cemento fresco e di disattivante superficiale MasterFinish SRT 480 che accidentalmente possono venire in contatto con le superfici già preparate in precedenza. MasterFinish SRT 4II facilita inoltre la pulizia dei cordoli e degli inserti in cotto, pietra, marmo, ecc. che fanno parte della decorazione.

Una volta terminata la lavorazione MasterFinish SRT 4II può essere eliminato con un getto d'acqua a pressione, durante l'operazione del lavaggio del pavimento trattato con MasterFinish SRT 480.

MasterFinish SRT 4II si può utilizzare su tutti i supporti non sensibili all'azione dell'acqua, come calcestruzzo, pietra, legno, vernice, intonaco, alluminio, materie plastiche, vetro, ecc. Non lascia tracce dopo la pulizia.

In caso di applicazione su intonaci idraulici porosi, si raccomanda di effettuare una prova preliminare di applicazione e risciacquo per verificare che non si modifichi il colore. In caso di dubbio è consigliabile l'utilizzo di teli in plastica a protezione del supporto.

MasterFinish SRT 4II può essere utilizzato per tutte le applicazioni in cui si vuole ottenere un effetto di calcestruzzo con aggregato a vista in positivo e viene consigliato per:

- pavimentazioni ed aree di traffico urbano o privato (aree pedonali, piazze, aree di parcheggio, marciapiedi, scale esterne, pavimentazioni di esterno privato o condominiale, scivoli di garage etc.);
- produzione di elementi per giardinaggio ed arredo urbano con aggregati a vista;
- calcestruzzo architettonico.

## Caratteristiche



Working safe



**Elevata resa estetica:** elimina le imperfezioni nelle applicazioni faccia a vista

## Modalità d'uso

MasterFinish SRT 4II è un prodotto pronto all'uso, si applica a pennello/airless sui supporti da proteggere. L'applicazione si può effettuare sia su supporti asciutti che umidi, anche alcune ore prima della messa in opera del calcestruzzo, se il supporto non è troppo assorbente e se le condizioni di temperatura e/o pioggia lo consentono.

## Resa

La resa indicativa è di 0,2 - 0,3 litri per m<sup>2</sup> in funzione del tipo di substrato e dell'adsorbimento dei materiali.

Lavare con acqua l'attrezzatura utilizzata per l'applicazione.

## Confezione e stoccaggio

MasterFinish SRT 4II è disponibile in taniche da 18 kg. Si consiglia la conservazione ad una temperatura non inferiore ai +5°C e non superiore ai 30°C.

MasterFinish SRT 4II può essere conservato nelle confezioni originali, a 20°C, per 1 anno.

# MasterFinish SRT 4II

Agente protettivo a base acqua per la produzione di manufatti e pavimentazioni con aggregati a vista per applicazioni in positivo.

## Indicazioni di sicurezza

Non sono richiesti particolari accorgimenti nell'uso di MasterFinish SRT 4II. È comunque consigliato l'uso di guanti ed occhiali protettivi.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona di Master Builders Solutions Italia Spa.

## Servizi aggiuntivi

Per informazioni tecniche aggiuntive, brochure, referenze, relazioni tecniche e assistenza tecnica visitare il sito [www.master-builders-solutions.com/it-it](http://www.master-builders-solutions.com/it-it) o, in alternativa, contattare [infomac@masterbuilders.com](mailto:infomac@masterbuilders.com).

Scansiona il codice QR per visitare la pagina del prodotto e scaricare la versione più recente della presente scheda tecnica ed eventuale documentazione integrativa.



## Disclaimer

Dal 16/12/1992 Master Builders Solutions Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre, il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma UNI ISO 45001.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona Master Builders Solutions Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

### Master Builders Solutions Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italia

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

[www.master-builders-solutions.com/it-it](http://www.master-builders-solutions.com/it-it)

e-mail: [infomac@masterbuilders.com](mailto:infomac@masterbuilders.com)