

Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
EU 305/2011, Ek 5'e göre
In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

No: 2108003

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	MasterFill® 222 (Albaria® Iniezione)
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Tarihi yapılar için geliştirilmiş, puzolanik kireç esaslı, çimento içermeyen, yüksek mukavemetli, tiksotropik onarım harcıdır. G:Genel amaçlı kagir harcı <i>Puzolanic lime based, cement-free, high strength, thixotropic repair mortar for restoration of historical buildings. G:General purposed mortar</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 2+ , Sistem 4 Yangına tepki <i>System 2+ , System 4 Reaction to fire</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş <i>Harmonised Standard, Notified Body</i>	TS EN 998-2 Efectis Era Avrasya - NB 2184 Sistem 2+ , Sistem 4 <i>Efectis Era Avrasya- NB 2184 System 2+ ,System 4</i>

Part of

MASTER®
BUILDERS
SOLUTIONS

Group

MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. Hayy 1000A

No:26/8 Sancaktepe, 34885 İstanbul, Türkiye

Tel: 0216 561 35 45 info@mbt-tech.tr www.mbt-tech.tr/tr



6. Performans Beyanı
Declared Performance

Temel Karakteristikler <i>Essential Characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname <i>Harmonised Technical Specification</i>
Basınç Dayanımı <i>Compressive Strength</i>	M10 Sınıf / Class	TS EN 1015-11
Kuru Yığın Yoğunluğu <i>Dry Bulk Density</i>	1600 kg/m ³	TS EN 1015-10
Bağ Dayanımı <i>Bond Strength</i>	> 0,15 N/mm ²	TS EN 1052-3
Klorür İçeriği <i>Chloride ion Content</i>	≤ 0,1%	TS EN 1015-17
Su absorpsiyonu <i>Water Absorption</i>	< 0,5 kg/m ² /h	TS EN 1015-18
Su buharı geçirgenliği <i>Water Vapour Permeability</i>	15/35 µ	TS EN 1745
Isıl iletkenlik <i>Thermal Conductivity</i>	λ _{10,dry} : 0,83 W/(m.K)	TS EN 1745
Yangına karşı tepki <i>Reaction to Fire</i>	A1	TS EN 13501-1
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu <i>Safety data sheet</i>	

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
- The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above*

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



09.01.2026 İSTANBUL