

Performans Beyanı / Declaration Of Performance

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
EU 305/2011, Ek 5'e göre
In accordance with Annex V of Regulation (EU)
No. 305/2011 (Construction Product Regulation)

No: I20I006

1.	Ürün Tipi Kimlik Kodu <i>Unique identification code of the product type(s)</i>	MasterShield® PEL 303
2.	Kullanım amacı / amaçları <i>Intended use or uses</i>	Alkil alkoksilan esaslı, su bazlı, tek bileşenli, düşük viskoziteli bir su iticidir. Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri, 1.1 Hidrofobik(su itici) 2.1 Hidrofobik(su itici) 8.1 Hidrofobik(su itici) <i>Alkyl alkoxylane-based, water-based, single-component, low-viscosity water repellent. Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Section 2: Surface protection systems for concrete, 1.1 Hydrophobic (water repellent), 2.1 Hydrophobic (water repellent), 8.1 Hydrophobic (water repellent)</i>
3.	Üretici Adı ve Adresi <i>Name and address of the manufacturer</i>	MBT Teknik Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. HAYY 1000A No:26 K:5 D:8, 34885 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye
4.	Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi / sistemleri <i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance</i>	Sistem 2+ <i>System 2+</i>
5.	Uyumlaştırılmış standart, onaylanmış kuruluş <i>Harmonised Standard, Notified Body</i>	TS EN 1504-2 Efectis Era Avrasya - NB 2184 Sistem 2+ <i>System 2+</i>

6. Performans Beyanı

Declared Performance

Temel Karakteristikler <i>Essential Characteristics</i>	Performans <i>Performance</i>	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname <i>Harmonised Technical Specification</i>
İşleme Derinliği <i>Depth of penetration</i>	Sınıf I <i>Class I</i>	TS EN ISO 7783
Hidrofobik Emprenyelerin Su Emmesi ve Alkali Deneyindeki Direnci <i>Water Absorption and Resistance to Alkali Test for Hydrophobic Impregnation</i>	Su Emme : Geçer <i>Water Absorption : Pass</i> Alkali Direnç : Geçer <i>Resistance to Alkali : Pass</i>	TS EN 13579
Hidrofobik Emprenyenin Kuruma Hızı <i>Drying Rate for Hydrophobic Impregnation</i>	Sınıf I <i>Class I</i>	TS EN 13579
Tehlikeli maddeler <i>Dangerous substances</i>	Güvenlik bilgi formu <i>Safety data sheet</i>	

7. Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi, beyan edilen performans grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.
The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance according to the Construction Products Regulation (305/2011/AB) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above

Hüsnü OĞUZ
Kalite Güvence ve Kontrol Yöneticisi
Quality Assurance&Control Executive



29.06.2026 İSTANBUL