

MasterFinish RL 355

Spezialtrennmittel für Bürsten oder Rollapplikationen

Anwendungsgebiet

MasterFinish RL 355 eignet sich insbesondere für den Einsatz mit spezieller Applikationstechnik wie Bürsten oder Rollen. Ebenfalls einsetzbar für die temperierte Airless-Versprühung. Verwendung auf Holz- und Stahlschalung. MasterFinish RL 355 ist auch für den Einsatz bei hohen Außentemperaturen und langen Standzeiten der Schalung bis zum Betonieren besonders gut geeignet.

Wirkung

MasterFinish RL 355 ist ein physikalisch-chemisch wirkendes Trennmittel auf Basis eines paraffinischen Fabrikationsöls. Spezielle Zusätze gewährleisten ein leichtes Entschalen und ermöglichen die Herstellung von sauberen, fleckenfreien und lunkenfreien Oberflächen. Bei sachgemäßem dünnem Auftrag wird die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (z.B. Putzen, Anstrichen) nicht beeinträchtigt. Bei Schaumstoffen wie Styropor und dgl. ist bei üblichem Einsatz kein Angriff zu erwarten.

Dosierung

Je nach Anwendung und Schalungsart reicht 1 Liter für ca. 60 — 80 m² je nach Schalungsart.

Verarbeitung

MasterFinish RL 355 ist verarbeitungsfertig und wird unverdünnt mittels Bürste, Schwamm oder Rolle gleichmäßig dünn auf die vorgereinigte,

trockene Schalung aufgetragen. Bei temperierter Airlessapplikation sind die entsprechenden Sicherheitsvorgaben des Sprüherstellers zu beachten. Ein Überschuss an Trennmittel sollte vermieden bzw. beseitigt werden.

Lagerbedingungen

MasterFinish RL 355 ist in geschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig und muss vor Frost geschützt gelagert werden. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Lieferung

Lieferbar im 1.000 L Container, 200 L Fass oder 20 L Kanister.

MasterFinish RL 355

Spezialtrennmittel für Bürsten oder Rollapplikationen

Produktdaten	
Rohstoffbasis	Paraffinisches Grundöl
Aussehen und Farbe	hellgelbe , geruchsmilde Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,85 ± 0,02 g/cm ³

Ausgabe 3 vom 16. Juli. 2024, CB

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.