

Prohlášení o vlastnostech

Podle přílohy III nařízení Evropského parlamentu a rady č. 305/2011

pro produkt **MasterSure HES 1565**

č. CZVP0066

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

EN 934-2: T3.1/3.2

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo výrobní šarže: viz etiketa produktu

3. Zamyšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Silně vodoredukující/superplastifikační přísada

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

MBS CZ-SK s.r.o.
F.V.Veselého 2760/7
193 00 Praha – Horní Počernice

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 2 +

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

QUALIFORM, a. s,
Mlaty 8, 642 00 Brno
Oznámený subjekt (Notified Body) 1544

Notifikovaný orgán provedl počáteční kontrolu produktů a kontrolu řízení výroby, jakož i následný dohled, zjištění a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal následující:

Certifikát systému řízení výroby:

1544-CPR-2021-1438-2

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není relevantní

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

T 3.1 (při stejné konzistenci)

| Základní charakteristiky | Vlastnosti | Harmonizované technické specifikace |
|--|---|-------------------------------------|
| Obsah chloridů | max. 0,1% hmotnostně | EN 934-2+A1:2012 |
| Obsah alkálií | max. 2,5% hmotnostně | |
| Korozivní vlastnosti | Korozivní vlastnosti: Obsahuje pouze složky uvedené v EN 934-1:2008 příloha A.1. | |
| Pevnost v tlaku | Po 1 dnu: Zkušební směs \geq 140% kontrolní směsi Po 28 dnech: Zkušební směs \geq 115% kontrolní směsi | |
| Redukce vody | Ve zkušební směsi \geq 12 % ve srovnání s kontrolní směsí | |
| Obsah vzduchu v čerstvém betonu | Ve zkušební směsi maximálně o 2 objemová % více než v kontrolní směsi, pokud výrobce nestanovuje jinak | |
| Nebezpečné látky | NPD | |

NPD: No Performance Determined

T3.2 (při stejném vodním součiniteli)

| Základní charakteristiky | Vlastnosti | Harmonizované technické specifikace |
|--|---|-------------------------------------|
| Obsah chloridů | max. 0,1% hmotnostně | EN 934-2+A1:2012 |
| Obsah alkálií | max. 2,5% hmotnostně | |
| Korozivní vlastnosti | Korozivní vlastnosti: Obsahuje pouze složky uvedené v EN 934-1:2008 příloha A.1. | |
| Pevnost v tlaku | Po 28 dnech: Zkušební směs $\geq 90\%$ kontrolní směsi | |
| Obsah vzduchu v čerstvém betonu | Ve zkušební směsi maximálně o 2 objemová % více než v kontrolní směsi, pokud výrobce nestanovuje jinak | |
| Zvětšení konzistence | Zvětšení sednutí ≥ 120 mm z původních (30 ± 10) mm Zvětšení rozlití ≥ 160 mm z původních (350 ± 20) mm | |
| Zachování konzistence | 30 minut po přidání přísady nesmí konzistence zkušební směsi klesnout pod hodnotu původní konzistence kontrolní směsi | |
| Nebezpečné látky | NPD | |

NPD: No Performance Determined

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Vladislav Trefil
Jednatel společnosti

V Praze dne 3.2. 2023

