

MasterFinish RL 98

Wässrige gebrauchsfertige Emulsion für die Baustelle mit normalen Anforderungen an die Betonsichtflächen

Anwendungsgebiet

Gebrauchsfertige Emulsion für die Baustelle mit normalen Anforderungen an die Betonsichtflächen. Für saugende und nichtsaugende Holzschalung im regengeschützten Bereich. Optimal für die Herstellung von zementgebundenen Pressspan- und Faserbetonplatten auf Stahlschalung. Ideal zur Ölung von Unterlagsplatten in der Betonsteinindustrie. Kann für diesen Einsatzzweck bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden.

Wirkung

MasterFinish RL 98 ist eine physikalisch / chemisch wirkende Trennmittelemlulsion. Die Emulsion erleichtert die Entschalung von Beton und ermöglicht die Herstellung von sauberen, fleckenfreien Betonflächen. Eine Überölung der Schalung bei normaler Auftragsmenge wird durch die Verwendung von MasterFinish RL 98 vermieden. Bei sachgemäßem Auftrag wird die Haftung von Nachfolgebeschichtungen (z.B. Putze, Anstriche) nicht beeinträchtigt. Schaumstoffe wie Styropor und dgl. werden bei üblicher Fertigungsweise nicht angegriffen.

Dosierung

Je nach Anwendung und Schalungsart reicht 1 Liter für ca. 65 — 100 m² je nach Schalungsart.

Verarbeitung

MasterFinish RL 98 ist verarbeitungsfertig und sollte mittels geeigneten Sprühgeräts oder über stationäre Sprühanlagen und ausgesuchten Düsen auf die vorgereinigte Schalungsfläche gleichmäßig, sparsam aufgetragen werden. Die einzusetzenden Sprühgeräte oder Anlagen müssen frei von Trennmittelresten sein. Die Schalung muss vor dem Auftragen einwandfrei sauber sein. Bei nichtsaugender Schalung ist je nach Umgebungstemperatur eine Ablüftzeit von ca. 25 min einzuhalten. Nicht für Schalungen geeignet, die dem Regen ausgesetzt sind. MasterFinish RL 98 darf nicht mit anderen Trennmitteln vermischt werden!

Lagerbedingungen

MasterFinish RL 98 muss vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden und ist in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 9 Monate lagerfähig. Bei Lagerung über 2 Monaten sollte es vor der Verarbeitung aufgerührt werden. Eine dauerhafte Lagerung bei warmen Temperaturen sollte vermieden werden. Bei über 30 °C ist die Haltbarkeit über den angegebenen Zeitraum nicht gewährleistet.

Lieferung

Lieferbar im 1.000 L Container, 200 L Fass oder 20 L Kanister.

MasterFinish RL 98

Wässrige gebrauchsfertige Emulsion für die Baustelle mit normalen Anforderungen an die Betonsichtflächen

Produktdaten	
Rohstoffbasis	Öl-Wasser-Emulsion mit nativen pflanzlichen Ölen
Aussehen und Farbe	flüssig, weißliche Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,98 ± 0,02 g/cm ³
pH-Wert (bei 20 °C)	8,5 ± 0,5

Ausgabe 3 vom 16. Juli. 2024, CB

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.