

MasterFinish MPT 399

Hochwertiger Mischer- und Maschinenschutz zum sofortigen Einsatz nach der Nassreinigung und sehr geringem Luftporeneintrag

Anwendungsgebiet

MasterFinish MPT 399 schützt Betonmischer, Beton- und Mörtelpumpen, LKW-Mulden, Fahrmischer, Betonkübel, Straßenfertiger, Baggergeräte und Baumaschinen vor Anhaftungen von Mörtel und Beton. Bei der Betonwarenherstellung exzellentes Pflegemittel für Unterlagsplatten und Fertiger. Ebenso in der asphaltverarbeitenden Industrie als Gleithilfe für die Mulden der Transportfahrzeuge und als Pflegemittel für Asphaltstraßenfertiger und Arbeitsgeräte.

Wirkung

MasterFinish MPT 399 ist ein Mischerschutz auf Basis hochwertig raffinierter Öle und kann sowohl auf nassem als auch auf trockenem Untergrund aufgebracht werden. Er zeichnet sich besonders durch seine hervorragende Sprühbarkeit auch bei tiefen Temperaturen und hohe Wirksamkeit aus, ohne dabei zusätzliche Luftporen in den Beton einzutragen. Die speziellen Wirkstoffe vermindern das Festbacken von Beton und Mörtel deutlich. Mit seiner einfachen und effektiven Anwendung ermöglicht er Zeit- und Kosteneinsparungen, da die Reinigung und Pflege ohne große Anstrengungen oder Unterbrechung vorgenommen werden kann. Bei konstanter Anwendung werden vorhandene Verkrustungen durch hervorragende Kriechigenschaften sukzessive abgebaut.

Dosierung

Je nach Anwendung und Schalungsart reicht 1 Liter für ca. 30 — 40 m² je nach Schalungsart.

Verarbeitung

MasterFinish MPT 399 wird unverdünnt mittels Hochdruck- oder Elektrosprühgerät auf die trockene oder nassgereinigte Oberfläche erneut aufgetragen. Das Einsprühen kann unmittelbar nach der Reinigung und dem Abfließen des Spritzwassers, auf die feuchten Flächen oder nach dem Abtrocknen erfolgen.

Lagerbedingungen

MasterFinish MPT 399 ist in ungeöffneten Originalgebinden mindestens 18 Monate lagerfähig und sollte vor Frost, starker Sonneinstrahlung und Verunreinigungen geschützt werden. Angebrochene Gebinde Geschlossen aufbewahren. Es sind die gesetzlichen Vorgaben zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe zu beachten.

Lieferung

Lieferbar im 1.000 L Container, 200 L Fass oder 20 L Kanister

MasterFinish MPT 399

Hochwertiger Mischer- und Maschinenschutz zum sofortigen Einsatz nach der Nassreinigung und sehr geringem Luftporeneintrag

Produktdaten	
Rohstoffbasis	Mineralöle
Aussehen und Farbe	gelblich, klare Flüssigkeit
Dichte (bei 20 °C)	0,81 ± 0,02 g/cm ³

Ausgabe 4 vom 24. April. 2025, CB

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem Merkblatt sind nach bestem Wissen erstellt und stellen den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen dar. Es handelt sich bei diesen Angaben allein um Produktbeschreibungen, in keinem Fall jedoch um Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Der Verarbeiter bleibt verpflichtet, eigene Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen, um eine Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte in seinem speziellen Geschäftsbereich zu verantworten. Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.