

MasterCoat F13 V100

Microesferas de vidrio para la confección de acabados antideslizantes sobre pavimentos industriales y decorativos.



Campo de aplicación

MasterCoat F13 V100 es utilizado, en combinación con resinas epoxi o poliuretano para obtener acabados con textura antideslizante en pavimentos de resina industriales y decorativos.

Permite realizar acabados transparentes o coloreados de textura antideslizante sobre pavimentos de resina autonivelantes.

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación no prevista en esta relación.

Propiedades

Incrementa la resistencia al rayado y deslizamiento del pavimento.

Granulometría

MasterCoat F13 V100: el 90 % entre 75 y 150 micras.

Base del material

MasterCoat F13 V100 es un material constituido por microesferas de vidrio incoloro.

Modo de utilización

Las microesferas MasterCoat F13 V100 se han de incorporar a las capas de acabado/sellado MasterCoat.

La incorporación de las microesferas se realiza una vez mezclados los 2 componentes (resina / endurecedor).

Durante la aplicación de la resina de acabado antideslizante es necesario remover la resina antes de cada aplicación, para evitar que las microesferas decanten y conseguir así una superficie antideslizante homogénea.

Consumo

La dosificación habitual es del 5 al 10% sobre el peso de resina de la capa de acabado/sellado MasterCoat.

Presentación

Sacos de 25 kg.

Almacenaje

Puede almacenarse 24 meses en lugar fresco y seco y en sus sacos originales cerrados

Manipulación y transporte

Para la manipulación de este producto deberán observarse las medidas preventivas habituales en el manejo de productos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y al finalizar el trabajo. Puede consultarse la información específica de seguridad en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de Datos de Seguridad del mismo.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final del producto.

MasterCoat FI 3 VI 00

Microesferas de vidrio para la confección de acabados antideslizantes sobre pavimentos industriales y decorativos.

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

Master Builders Solutions España, S.L.U. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

CONTACTO

Master Builders Solutions España, S.L.U.

Ctra. de l'Hospitalet, 147-149, Edificio Viena 1a Planta, 08940, Cornellà de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 619 46 00

mbs-cc@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/es-es

